

平成27年6月26日
循環組合

二ツ塚処分場の水質等調査結果について (平成26年度)

今回公表する調査結果は、循環組合が日の出町・日の出町第22自治会と締結した公害防止協定に基づき実施している浸出水原水、地下水集排水管、モニタリング井戸等の各種水質、凝集沈殿汚泥溶出試験、発生ガス、大気汚染及び底質・土壌等に関するものである。

調査結果については、平成27年6月9日の「第33回技術委員会」において問題とすべきものはないと評価された。

1 水質調査結果の概要

水質調査は、浸出水原水、下水道放流水、防災調整池、地下水集排水管、モニタリング井戸水等について実施した。調査項目は、生活環境の保全に関する項目（生活環境項目）、人の健康の保護に関する項目（健康項目）などである。

(1) 浸出水原水

〔根拠：公害防止協定・細目協定書第1条第8項〕

(1頁)

浸出水原水の水質は、年間を通じて公害防止協定の基準に適合していた。今後も埋立が進行するため、監視を継続していく。調査結果の概要は次のとおりである。なお、浸出水原水は、浸出水処理施設で処理し、公共下水道へ放流している。

ア 生活環境項目、一般項目

- 生物化学的酸素要求量 (BOD : 16~100mg/L) や浮遊物質量 (SS : 2~10mg/L) に変動は見られるものの、過去の変動の範囲内である。
- その他の項目についても、特段の変化は見られない。

イ 健康項目

- ひ素 (0.001~0.005mg/L)、1,4-ジオキサン (0.009~0.017mg/L) が検出されたが、公害防止協定の基準値 (ひ素 : 0.3mg/L、1,4-ジオキサン:0.5mg/L) を下回っている。
- 硝酸性窒素、亜硝酸性窒素、ふつ素及びほう素が検出されたが、過去の変動の範囲内である。
- その他の項目は、いずれも定量下限値未満である。

(2) 下水道への放流水

[根拠：公害防止協定・細目協定書第1条第10項第2号]

(2頁)

下水道放流水の水質は、年間を通じて公害防止協定の基準に適合していた。調査結果の概要は、次のとおりである。

ア 生活環境項目、一般項目

- ・ いずれの項目とも、特段の変化は見られない。

イ 健康項目

- ・ ひ素 (ND~0.002mg/L)、ふつ素 (0.07~0.09mg/L)、ほう素 (0.22~0.57mg/L) 及び1,4-ジオキサン (ND~0.008 mg/L) が検出されたが、公害防止協定の基準値 (ひ素 : 0.1mg/L、ふつ素 : 8mg/L、ほう素:10mg/L、1,4-ジオキサン : 0.5mg/L) を下回っている。
- ・ 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素が検出されたが、過去の変動の範囲内である。
- ・ その他の項目は、いずれも定量下限値未満である。

(3) 防災調整池

[根拠：公害防止協定・細目協定書第1条第10項第1号]

(3頁)

防災調整池の水質は、一部で公害防止協定の基準に適合していなかったが、これは土壤の流入や動植物の活動等による影響であると推定される。調査結果の概要は、次のとおりである。

ア 生活環境項目、一般項目

- ・ pH (6月に8.7、11月に8.6)、BOD (6月に2.2mg/L、8月に2.3mg/L、10月に2.7mg/L)、大腸菌群数 (7月に1,300MPN/100mL、9月に11,000 MPN/100mL、11月に2,400 MPN/100mL、12月に1,400 MPN/100mL)、が公害防止協定の基準値 (pH : 6.5~8.5、BOD : 2mg/L、大腸菌群数 : 1,000 MPN/100mL) に適合しなかった。降雨による土壤の流入や処分場内における動植物の活動等の影響によるものと推定される。

なお、防災調整池へ流入した水については、防災調整池脇にある濁水処理プラントで処理し、公共用水域へ放流している。

また、公害防止協定で定めた防災調整池に関する基準値は、平井川の水質類型に合わせ、水質環境基準における河川A類型の基準値を準用している（河川に水質類型には、AA、A、B、C、D、Eまでの類型があり、A類型はヤマメ、イワナ等の水産生物用に適用する厳しい基準である。）。

- ・ その他の項目については、特段の変化は見られない。

イ 健康項目

- ・ カドミウム (ND~0.0006mg/L)、鉛 (ND~0.003mg/L)、硝酸性窒素 (ND~0.21mg/L)、ふつ素 (0.06~0.10mg/L) 及びほう素

(0.07～0.09mg/L) が検出されたが、公害防止協定の基準値（カドミウム：0.003mg/L、鉛：0.01mg/L、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素：10mg/L、ふつ素：0.8mg/L、ほう素：1mg/L）を下回っている。

- ・ その他の項目は、いずれも定量下限値未満である。

(4) 地下水集排水管

〔根拠：公害防止協定・細目協定書第1条第9項第1号〕

(4頁)

地下水集排水管の水質は、年間を通じて公害防止協定の基準に適合していた。調査結果の概要は、次のとおりである。

ア 生活環境項目、一般項目

- ・ いずれの項目とも、特段の変化は見られない。

イ 健康項目

- ・ ひ素（ND～0.002mg/L）が検出されているが、公害防止協定の基準値（0.01mg/L）を下回っている。
- ・ 硝酸性窒素、ふつ素及びほう素が検出されたが、過去の変動の範囲内である。
- ・ その他の項目は、いずれも定量下限値未満である。

ウ 電気伝導率常時測定記録（5頁）

- ・ 過去の変動の範囲内である。

(5) 場内モニタリング井戸

〔根拠：公害防止協定・細目協定書第1条第9項第2号〕

(6頁～11頁)

場内モニタリング井戸（井戸No. 1～6-1）の水質は、処分場の影響は見られず、また、年間を通じて公害防止協定の基準に適合していた。調査結果の概要は、次のとおりである。

ア 地下水連関項目

- ・ 溶解性鉄、溶解性マンガン等が検出される場合があったが、各井戸の水質は、それぞれの井戸の設置場所により地質や周辺の環境などの影響等を受けるため、これらを反映した水質特性を示しているものと考えられる。

イ 安全性確認項目

- ・ ひ素が井戸No. 2（0.003～0.004mg/L）、井戸No. 4（0.001mg/L）、井戸No. 5（0.001～0.002mg/L）で検出されたが、公害防止協定の基準値（0.01mg/L）を下回っている。
- ・ 硝酸性窒素、亜硝酸性窒素、ふつ素及びほう素が検出されたが、過去の変動の範囲内である。
- ・ その他、基準のある項目は、いずれも定量下限値未満である。

(7) 場外井戸

〔根拠：公害防止協定・細目協定書第1条第9項第2号〕 (12頁～15頁)

場外井戸（井戸No. 7～10）の水質は、処分場の影響は見られず、また、年間を通じて公害防止協定の基準に適合していた。調査結果の概要は、次のとおりである。

ア 地下水連関項目

- 各井戸の水質は、周辺の土地の利用形態によりイオン成分の濃度に若干の変化が見られるが、塩化物イオンの増加は認められず、処分場の影響は見られない。
- 溶解性鉄、溶解性マンガンが検出される井戸があるが、各井戸の水質は、それぞれの井戸の設置場所により地質や周辺の環境などの影響等を受けるため、これらを反映した水質特性を示しているものと考えられる。

イ 安全性確認項目

- 鉛及びひ素が井戸No. 10（鉛：ND～0.002mg/L、ひ素：ND～0.001）で検出されたが、公害防止協定の基準値（鉛、ひ素とともに0.01mg/L）を下回っている。
- 硝酸性窒素（0.70～3.42mg/L）、亜硝酸性窒素（ND～0.008mg/L）、ふつ素（ND～0.13mg/L）及びほう素（ND～0.11mg/L）が検出されたが、公害防止協定の基準値（硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素：10mg/L、ふつ素：0.8mg/L、ほう素：1mg/L）を下回っている。
- その他、基準のある項目は、いずれも定量下限値未満である。

(8) 調査結果のまとめ

二ツ塚処分場に関する水質には大きな変化はないが、今後も埋立が進行していくことから、引き続き注意深くモニタリングを行っていく。

2 凝集沈殿汚泥溶出試験等の結果の概要

凝集沈殿汚泥溶出試験、発生ガス、悪臭、土壤粒子飛散、機械稼動による騒音・振動、道路交通による騒音・振動、大気汚染、底質及び土壤について調査した。

(1) 凝集沈殿汚泥溶出試験

〔根拠：公害防止協定・細目協定書第1条第11項〕

(16頁)

本調査は、浸出水処理に伴い発生する凝集沈殿汚泥の脱水汚泥について、カドミウム等を測定対象として3ヶ月に1回実施するものである。

凝集沈殿汚泥は、公害防止協定の基準に適合していた。調査結果の概要は、次のとおりである。

- ・ 鉛 (ND~0.004mg/L)、ひ素 (ND~0.003mg/L) 及びセレン (ND~0.003mg/L) が検出されたが、公害防止協定の基準値（鉛、ひ素、セレンいずれも0.3mg/L）を下回っている。
- ・ その他項目は、いずれも定量下限値未満である。

(2) 発生ガス

〔根拠：公害防止協定・細目協定書第1条第13項第1号〕

(17頁)

本調査は、処分場の安定化指標のひとつであるアンモニア、メタン及び二酸化炭素等の発生ガスを測定対象として、1期の埋立地において、3ヶ月に1回実施している。調査結果の概要は、次のとおりである。

- ・ アンモニア (1.0~5.4cm³/m³)、一酸化炭素 (1.9~2.8cm³/m³) 及びエチレン (0.1~0.3cm³/m³) がわずかに検出された。
- ・ メタン (0.6~1.2vol%)、二酸化炭素 (0.11~0.14vol%) 及び水素 (0.27~0.49vol%) が検出されたが、いずれの項目とも、濃度に大きな変化は見られない。

(3) 悪臭

〔根拠：公害防止協定・細目協定書第1条第14項〕

(18頁)

本調査は、処分場の敷地境界において、アンモニア等の悪臭物質と臭気指数を測定対象として年2回実施するものである。調査地点は、防災調整池近傍及び馬引沢峠近傍の2地点で、参考として埋立地内でも調査を行っている。

悪臭調査の結果は、敷地境界の2地点において大きな違いはなく、公害防止協定の基準に適合していた。調査結果は、次のとおりである。

ア 悪臭物質

敷地境界1（防災調整池近傍）において、硫化水素(0.0001~0.0002ppm)、アセトアルデヒド(0.003~0.038ppm)、ノルマル酪酸(0.0009ppm)、ノルマル吉草酸(0.0001~0.0008ppm)が検出されたが、いずれも基準値を下回っている。

敷地境界2（馬引沢峠近傍）において、アンモニア(0.12ppm)、硫化水素(0.0001ppm)、アセトアルデヒド(0.004~0.044ppm)、ノルマルブチルアルデヒド(0.003ppm)、イソブチルアルデヒド(0.006ppm)、ノルマル吉草酸(0.0002~0.0004ppm)が検出されたが、いずれも基準値を下回っている。

なお、上記2地点において、アセトアルデヒドの検出値が6月には0.038～0.044ppmとなっており、基準値0.05ppmに近い値となっていた。また、8月には敷地境界1においてノルマル酪酸(0.0009ppm)およびノルマル吉草酸(0.0008ppm)が基準値(ノルマル酪酸:0.001ppm、ノルマル吉草酸:0.0009ppm)に近い値となっていた。これらについては、気温の上昇に伴う季節的な要因による一時的な数値の上昇と考えられる。その他の項目については、いずれも基準値を下回っていた。

イ 臭気指数

全ての調査地点において、定量下限値未満であった。

(4) 土壌粒子飛散(浮遊粒子状物質) [根拠:公害防止協定・細目協定書第1条第15項第5号] (19頁)

本調査は、処分場の敷地境界において、浮遊粒子状物質(SPM)を測定対象として年2回実施するもので、大気汚染調査と合わせて実施している。1回の調査期間は、14日間である。調査地点は、防災調整池近傍及び馬引沢峠近傍の2地点である。

いずれの調査地点においても、公害防止協定の基準に適合した。

(5) 機械稼動による騒音・振動 [根拠:公害防止協定・細目協定書第1条第15項第1号] (20頁)

本調査は、建設機械、埋立作業機械及びエコセメント化施設の稼動による騒音・振動を測定項目として年1回実施するものである。調査地点は、処分場周辺3地点、処分場敷地境界2地点及び混合土を作成するプラント付近1地点の計6地点である。

騒音・振動とともに、全地点で公害防止協定の基準に適合した。

(6) 道路交通による騒音・振動 [根拠:公害防止協定・細目協定書第1条第15項第2号] (21～22頁)

本調査は、道路交通による騒音・振動を測定項目として年1回実施するものである。調査地点は処分場周辺の2地点である。騒音・振動とともに、全地点で公害防止協定の基準に適合した。

(7) 大気汚染 [根拠:公害防止協定・細目協定書第1条第15項第6号] (23～26頁)

本調査は、二酸化いおう(SO_2)、一酸化炭素(CO)、浮遊粒子状物質(SPM)及び二酸化窒素(NO_2)を測定項目として、年4回実施するものである。1回の調査期間は、14日間である。調査地点は、処分場の南西方向にある玉の内地区3地点である。調査の結果は、年間を通じてすべて公害防止協定の基準に適合した。調査結果の概要は、次のとおりである。

ア 二酸化いおう(SO_2)

- すべての地点において基準値を下回っており、調査地点の違いによる測定値(平均値と最大値)にも大きな差はない。

- 二酸化いおうは、ND～0.001ppmであり、東京都環境局が平成26年度に調査した多摩地域の一般環境大気測定局の二酸化いおう平均値と、同等の値であった。

イ 一酸化炭素 (CO)

- すべての地点において基準値を下回っており、調査地点の違いによる測定値（平均値と最大値）にも大きな差はない。
- 一酸化炭素は、0.2～0.4ppmであり、前述の東京都環境局の調査結果の一酸化炭素平均値と、同等の値であった。

ウ 浮遊粒子状物質 (SPM)

- すべての地点において基準値を下回っており、調査地点の違いによる測定値（平均値と最大値）にも大きな差はない。
- 浮遊粒子状物質0.011～0.022ppmであり、前述の東京都環境局の調査結果の浮遊粒子状物質の平均値と、同等の値であった。

エ 二酸化窒素 (NO₂)

- すべての地点において基準値を下回っており、調査地点の違いによる測定値（平均値と最大値）にも大きな差はない。
- 二酸化窒素0.005～0.009ppmであり、前述の東京都環境局の調査結果の二酸化窒素平均値と、同等の値であった。

(8) 底質

[根拠：公害防止協定・細目協定書第1条第16項]

(27頁)

本調査は、カドミウム等（溶出試験項目）と銅（含有試験項目）を測定項目として、防災調整池の放流口下流において、年1回実施するものである。調査地点における底質は、公害防止協定の基準に適合していた。調査結果の概要は、次のとおりである。

ア 溶出試験項目

- ひ素（0.004mg/L）、ふつ素（0.32mg/L）及びほう素（0.07mg/L）が検出されたが、公害防止協定の基準値（ひ素：0.01mg/L、ふつ素：0.8mg/L、ほう素：1mg/L）を下回っている。
- その他、基準のある項目は、いずれも定量下限値未満である。

イ 含有試験項目（銅）

- 1.7mg/kg検出されたが、公害防止協定の基準値（125mg/kg）を下回っている。

(9) 土壌

[根拠：公害防止協定・細目協定書第1条第16項]

(28頁)

本調査は、カドミウム等（溶出試験項目）と銅（含有試験項目）を測定対象として、処分場敷地境界において、年1回実施するものである。調査地点は、貯留堤近傍及び馬引沢峠近傍の2地点である。いずれの調査地点においても、公害防止協定の基準に適合した。調査結果の概要は、次のとおりである。

ア 溶出試験項目

- 貯留堤近傍において鉛 (0.006mg/L)、ふつ素 (0.06mg/L) 及びほう素 (0.02mg/L) が検出された。馬引沢峠近傍で鉛 (0.007mg/L)、ひ素 (0.002mg/L) 及びふつ素 (0.05mg/L) が検出されたが、公害防止協定の基準値（鉛、ひ素とともに0.01mg/L、ふつ素：0.8mg/L、ほう素：1mg/L）を下回っている。
- その他、基準のある項目は、いずれも定量下限値未満である。

イ 含有試験項目（銅）

- 貯留堤近傍で1.7mg/kg、馬引沢峠近傍で4.1mg/kg検出されたが、公害防止協定の基準値 (125mg/kg) を下回っている。

(10) 調査結果のまとめ

凝集沈殿汚泥溶出試験、発生ガス、悪臭、土壤粒子飛散、機械稼動による騒音・振動、道路交通による騒音・振動、大気汚染、底質及び土壤の各種調査結果について、これまでの調査結果と比較して特段の変化は見られない。

これらについても、今後、埋立が進行していくことから、注意深く監視を継続していく。

3 調査地点

各種調査の調査地点について、全体図を29頁に示す。

東京たま広域資源循環組合
東京都西多摩郡日の出町大久野7642
TEL 042-597-6151

平成26年度 ニツ塚処分場公害防止協定調査結果(浸出水原水)

区分	項目	単位	基準値※	4/4	5/2	6/4	7/4	8/4	9/3	10/1	11/5	12/1	1/9	2/2	3/6	26年度平均	25年度平均	下限値
生活環境に関する項目全般に	水素イオン濃度(pH)	—	—	7.8	7.7	7.6	7.7	7.6	7.7	7.7	7.8	7.8	7.9	7.9	7.8	7.7	—	
	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	—	16	61	75	21	96	45	100	74	20	100	60	38	59	54	0.5
	溶存酸素量(DO)	mg/L	—	8.4	7.2	6.3	7.3	6.1	7.4	5.7	7.3	5.2	7.4	8.0	9.0	7.1	7.5	0.5
	化学的酸素要求量(COD)	mg/L	—	16	32	41	23	38	20	57	33	23	40	23	20	31	26	0.5
	浮遊物質量(SS)	mg/L	—	4	2	4	5	9	3	10	5	10	6	4	3	5	9	1
一般項目	大腸菌群数	MPN/100mL	—	230	230	490	490	1700	330	30	2400	2800	230	70	23	750	30000	—
	透視度	度	—	>50	>50	>50	>50	>50	>50	48	>50	31	44	>50	>50	>50	>50	—
	色度	度	—	9	16	14	12	15	11	24	16	18	14	12	11	14	14	1
	臭気	—	—	微カビ臭	中腐敗臭	中腐敗臭	微腐敗臭	中腐敗臭	中腐敗臭	中腐敗臭	中腐敗臭	中腐敗臭	中硫化水素臭	中腐敗臭	中腐敗臭	中腐敗臭	—	—
	蒸発残留物	mg/L	—	6200	13000	14000	12000	17000	7600	17000	14000	10000	18000	10000	7400	12000	12000	5
	全窒素	mg/L	—	12.8	30.4	40.8	24.0	47.9	23.4	48.1	32.6	25.0	42.6	27.4	21.2	31.4	31.3	0.01
	アンモニア性窒素	mg/L	—	6.17	15.9	22.0	12.9	27.1	10.5	31.4	24.8	16.1	29.9	17.7	11.2	18.8	20.4	0.01
	オルトリン酸	mg/L	—	ND	ND	ND	ND	0.06	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.05
	全りん	mg/L	—	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.05
	亜鉛	mg/L	—	0.03	0.02	0.02	0.03	0.04	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01
	銅	mg/L	—	ND	ND	ND	0.01	0.01	ND	0.01	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.01
	溶解性鉄	mg/L	—	ND	0.1	0.1	ND	0.2	0.1	0.3	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	ND	0.1
	溶解性マンガン	mg/L	—	0.7	1.7	2.2	1.5	2.9	1.1	2.7	2.0	1.5	2.3	1.4	1.0	1.8	1.6	0.1
	フェノール類	mg/L	—	0.05	0.21	0.23	0.07	0.25	0.11	0.41	0.27	0.12	0.38	0.17	0.12	0.20	0.18	0.01
	全クロム	mg/L	—	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.02
	塩化物イオン	mg/L	—	3300	6360	7570	6050	7530	3670	9590	8290	5430	9150	5100	3990	6340	5830	0.1
	電気伝導率	μS/cm	—	10700	19700	22300	18800	26800	11900	27700	24900	16700	25400	17300	13100	19600	17600	1
人の健康の保護に関する項目	カドミウム	mg/L	0.3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.001
	全シアン	mg/L	1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.02
	有機りん	mg/L	1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.01
	鉛	mg/L	0.3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.001
	六価クロム	mg/L	1.5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.02
	ひ素	mg/L	0.3	0.001	0.003	0.002	0.002	0.005	0.002	0.004	0.003	0.002	0.003	0.002	0.002	0.003	0.003	0.001
	総水銀	mg/L	0.005	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.0005
	アルキル水銀	mg/L	—	検出されないこと	ND	ND	ND	ND	ND	0.0005								
	ポリ塩化ビフェニル	mg/L	0.003	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.0005
	ジクロロメタン	mg/L	0.2	—	ND	—	—	ND	—	—	ND	—	—	ND	—	ND	ND	0.002
	四塩化炭素	mg/L	0.02	—	ND	—	—	ND	—	—	ND	—	—	ND	—	ND	ND	0.001
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.04	—	ND	—	—	ND	—	—	ND	—	—	ND	—	ND	ND	0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	1	—	ND	—	—	ND	—	—	ND	—	—	ND	—	ND	ND	0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.4	—	ND	—	—	ND	—	—	ND	—	—	ND	—	ND	ND	0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	3	—	ND	—	—	ND	—	—	ND	—	—	ND	—	ND	ND	0.001
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.06	—	ND	—	—	ND	—	—	ND	—	—	ND	—	ND	ND	0.0006
	トリクロロエチレン	mg/L	0.3	—	ND	—	—	ND	—	—	ND	—	—	ND	—	ND	ND	0.001
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.1	—	ND	—	—	ND	—	—	ND	—	—	ND	—	ND	ND	0.001
	1,3-ジクロロプロパン	mg/L	0.02	—	ND	—	—	ND	—	—	ND	—	—	ND	—	ND	ND	0.0002
	チウラム	mg/L	0.06	—	ND	—	—	ND	—	—	ND	—	—	ND	—	ND	ND	0.006
	シマジン	mg/L	0.03	—	ND	—	—	ND	—	—	ND	—	—	ND	—	ND	ND	0.0003
	チオベンカルブ	mg/L	0.2	—	ND	—	—	ND	—	—	ND	—	—	ND	—	ND	ND	0.001
	ベンゼン	mg/L	0.1	—	ND	—	—	ND	—	—	ND	—	—	ND	—	ND	ND	0.001
	セレン	mg/L	0.3	—	ND	—	—	ND	—	—	ND	—	—	ND	—	ND	ND	0.001
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.5	—	0.010	—	—	0.017	—	—	0.014	—	—	0.009	—	0.013	0.010	0.005
	硝酸性窒素	mg/L	—	5.21	—	—	4.52	—	—	5.02	—	—	4.46	—	4.80	4.90	0.05	
	亜硝酸性窒素	mg/L	—	0.32	—	—	0.32	—	—	0.33	—	—	0.31	—	0.32	0.49	0.02	
	ふつ素	mg/L	—	0.10	—	—	0.10	—	—	0.09	—	—	0.11	—	0.10	0.10	0.05	
	ほう素	mg/L	—	0.55	—	—	0.56	—	—	0.41	—	—	0.44	—	0.49	0.50	0.02	
	フタル酸ジ-2-エチルヘキシル	mg/L	—	ND	—	—	ND	—	—	ND	—	—	ND	—	ND	ND	0.0005	

※準用基準「金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令(昭和48年総理府令第5号)」の第3条、別表第6の基準を準用

平成26年度 ニッ塚処分場公害防止協定調査結果(下水道への放流水)

区分	項目	単位	基準値※	4/4	5/2	6/4	7/4	8/4	9/3	10/1	11/5	12/1	1/9	2/2	3/6	26年度平均	25年度平均	下限値
生活環境に関する項目に	水素イオン濃度(pH)		5.7を超える未満	7.4	7.1	7.3	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	7.4	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	—
	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	300	0.7	0.6	0.7	0.6	ND	ND	2.1	ND	ND	0.6	ND	ND	0.8	0.5	
	溶存酸素量(DO)	mg/L		9.6	9.3	8.4	8.5	7.9	8.3	8.6	9.3	9.1	9.7	11.5	11.0	9.3	8.9	0.5
	化学的酸素要求量(COD)	mg/L		7.0	7.8	7.2	5.2	4.4	9.0	12	5.7	6.6	8.2	4.3	5.7	6.9	8.1	0.5
	浮遊物質量(SS)	mg/L	300	ND	ND	1	ND	ND	ND	2	ND	ND	1	ND	ND	ND	ND	1
一般項目	大腸菌群数	MPN/100mL		17	240	17	240	79	17	110	130	33	23	4.0	79	82	570	—
	温度	度	40	13.9	16.6	19.8	20.8	24.6	22.5	22.6	19.2	17.6	12.7	8.8	10.8	17.5	18.0	—
	透視度	度		>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	—
	色度	度		6	9	7	9	8	9	22	8	10	10	6	7	9	10	1
	臭気	—		無臭	無臭	無臭	微カビ臭	無臭	微芳香性臭	無臭	—	—						
	蒸発残留物	mg/L		8400	11000	8700	3900	8400	11000	11000	8000	12000	15000	4500	8700	9200	10000	5
	全窒素	mg/L	120	6.56	9.72	7.37	5.52	13.2	16.6	21.0	10.9	18.2	19.7	8.60	12.3	12.5	8.59	0.01
	アンモニア性窒素	mg/L		0.01	0.10	ND	0.02	0.01	0.02	0.03	ND	ND	0.01	ND	ND	0.02	0.06	0.01
	オルトリニン酸	mg/L		ND	ND	0.07	0.05	0.06	ND	ND	0.06	0.07	ND	ND	ND	ND	ND	0.05
	全りん	mg/L	16	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.05
	亜鉛	mg/L	2	0.01	0.01	ND	ND	ND	0.01	0.02	ND	ND	0.01	ND	ND	ND	ND	0.01
	銅	mg/L	3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.01
	溶解性鉄	mg/L	10	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.1
	溶解性マンガン	mg/L	10	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.1
	フェノール類	mg/L	5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.01
	全クロム	mg/L	2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.02
	ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油)	mg/L	5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.5
	ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油)	mg/L	30	ND	ND	ND	ND	ND	3	ND	ND	0.5						
	よう素消費量	mg/L	220	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1
	塩化物イオン	mg/L		4300	5820	4530	2030	3960	5380	5960	4380	6040	7090	2260	5130	4740	4830	0.1
	電気伝導率	μS/cm	13900	17900	13900	6880	14300	16600	18200	13600	18500	20900	8150	15600	14900	14800	14800	1
人の健康の保護に関する項目	カドミウム	mg/L	0.03	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.001
	全シアン	mg/L	1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.02
	有機りん	mg/L	1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.01
	鉛	mg/L	0.1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.001
	六価クロム	mg/L	0.5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.02
	ひ素	mg/L	0.1	0.001	0.002	ND	ND	0.002	0.001	0.002	ND	0.001	0.001	ND	ND	ND	0.002	0.001
	総水銀	mg/L	0.005	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.0005
	アルキル水銀	mg/L		検出されないこと	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.0005
	ポリ塩化ビフェニル	mg/L	0.003	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.0005
	ジクロロメタン	mg/L	0.2	—	ND	—	—	ND	—	—	ND	—	—	ND	—	ND	ND	0.002
	四塩化炭素	mg/L	0.02	—	ND	—	—	ND	—	—	ND	—	—	ND	—	ND	ND	0.001
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.04	—	ND	—	—	ND	—	—	ND	—	—	ND	—	ND	ND	0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.2	—	ND	—	—	ND	—	—	ND	—	—	ND	—	ND	ND	0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.4	—	ND	—	—	ND	—	—	ND	—	—	ND	—	ND	ND	0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	3	—	ND	—	—	ND	—	—	ND	—	—	ND	—	ND	ND	0.001
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.06	—	ND	—	—	ND	—	—	ND	—	—	ND	—	ND	ND	0.0006
	トリクロロエチレン	mg/L	0.3	—	ND	—	—	ND	—	—	ND	—	—	ND	—	ND	ND	0.001
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.1	—	ND	—	—	ND	—	—	ND	—	—	ND	—	ND	ND	0.001
	1,3-ジクロロプロパン	mg/L	0.02	—	ND	—	—	ND	—	—	ND	—	—	ND	—	ND	ND	0.0002
	チウラム	mg/L	0.06	—	ND	—	—	ND	—	—	ND	—	—	ND	—	ND	ND	0.0006
	シマジン	mg/L	0.03	—	ND	—	—	ND	—	—	ND	—	—	ND	—	ND	ND	0.0003
	チオベンカルブ	mg/L	0.2	—	ND	—	—	ND	—	—	ND	—	—	ND	—	ND	ND	0.001
	ベンゼン	mg/L	0.1	—	ND	—	—	ND	—	—	ND	—	—	ND	—	ND	ND	0.001
	セレン	mg/L	0.1	—	ND	—	—	ND	—	—	ND	—	—	ND	—	ND	ND	0.001
	硝酸性窒素	mg/L		—	7.40	—	—	10.4	—	—	9.92	—	—	7.90	—	8.91	6.36	0.05
	亜硝酸性窒素	mg/L		—	0.05	—	—	ND	—	—	ND	—	—	ND	—	ND	ND	0.02
	ふつ素	mg/L	8	—	0.07	—	—	0.07	—	—	0.09	—	—	0.08	—	0.08	0.09	0.05
	ほう素	mg/L	10	—	0.57	—	—	0.33	—	—	0.32	—	—	0.22	—	0.36	0.36	0.02
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.5	—	0.008	—	—	0.007	—	—	0.006	—	—	ND	—	0.005	ND	0.005
	フタル酸ジ-2-エチルヘキシル	mg/L		—	ND	—	—	ND	—	—	ND	—	—	ND	—	ND	ND	0.0005

※適用基準「下水道法施行令(昭和34年政令第147号)」「第9の4第1号から第33号まで掲げる物質」及び「日の出町下水道条例(平成2年条例第12号)」第13条及び第13条の2に掲げる物質を適用

平成26年度 ニツ塚処分場公害防止協定調査結果(防災調整池)

区分	項目	単位	基準値※	4/4	5/2	6/4	7/4	8/4	9/3	10/1	11/5	12/1	1/9	2/2	3/6	26年度平均	25年度平均	下限値
生活環境の保全に関する項目	水素イオン濃度(pH)	—	6.5以上8.5以下	8.1	8.2	8.7	8.4	8.5	8.0	8.5	8.6	8.2	8.2	8.1	8.1	8.3	8.3	—
	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	2	1.8	1.1	2.2	0.9	2.3	1.0	2.7	1.9	1.0	1.3	1.3	1.1	1.6	1.8	0.5
	溶存酸素量(DO)	mg/L	7.5	9.8	10.5	10.7	9.3	10.9	8.3	12.4	12.1	10.2	12.5	12.1	11.9	10.9	10.9	0.5
	化学的酸素要求量(COD)	mg/L	5.3	5.0	5.9	2.8	5.5	4.9	6.1	5.3	3.9	4.3	3.7	4.2	4.7	5.0	5.0	0.5
	浮遊物質量(SS)	mg/L	25	3	2	2	1	3	2	5	9	3	2	3	4	3	4	1
	大腸菌群数	MPN/100mL	1000	110	130	330	1300	460	11000	350	2400	1400	130	49	330	1500	5200	—
	全亜鉛	mg/L	0.03	0.018	0.006	ND	ND	0.004	ND	ND	0.005	0.004	0.006	0.005	0.004	0.006	0.003	—
	ノニルフェノール	mg/L	0.001	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.0006	—
	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩	mg/L	0.03	ND	ND	0.0004	0.0002	ND	ND	ND	ND	ND	0.0008	ND	0.0001	ND	0.0001	—
	透視度	度	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	—
一般項目	色度	度	14	12	11	10	11	18	9	6	13	6	8	13	11	9	1	—
	臭気	—	微植物性臭	中植物性臭	微植物性臭	微植物性臭	中植物性臭	微植物性臭	微植物性臭	中植物性臭	微植物性臭	無臭	無臭	微植物性臭	—	—	—	—
	蒸発残留物	mg/L	190	260	240	240	250	190	290	300	230	290	240	270	250	260	250	5
	全窒素	mg/L	0.45	0.46	0.40	0.36	1.11	0.94	0.46	0.60	0.44	0.51	0.55	0.50	0.57	0.70	0.01	—
	オルトリン酸	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.05
	全りん	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.05
	銅	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.01
	溶解性鉄	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.1
	溶解性マンガン	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.1
	フェノール類	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.01
	全クロム	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.02
	塩化物イオン	mg/L	4.2	4.6	3.7	4.6	4.1	3.1	4.4	5.1	3.8	6.2	5.4	4.5	4.5	5.0	5.0	0.1
	電気伝導率	μS/cm	287	356	332	320	353	240	392	384	357	438	379	315	346	369	369	1
人の健康の保護に関する項目	カドミウム	mg/L	0.003	0.0006	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.0003
	全シアン	mg/L	検出されないこと	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.02
	有機りん	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.01
	鉛	mg/L	0.01	0.003	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.001
	六価クロム	mg/L	0.05	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.02
	ひ素	mg/L	0.01	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.001
	総水銀	mg/L	0.0005	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.0005
	アルキル水銀	mg/L	検出されないこと	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.0005
	ポリ塩化ビフェニル	mg/L	検出されないこと	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.0005
	ジクロロメタン	mg/L	0.02	—	ND	—	—	ND	—	—	ND	—	—	ND	—	ND	ND	0.002
	四塩化炭素	mg/L	0.002	—	ND	—	—	ND	—	—	ND	—	—	ND	—	ND	ND	0.001
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004	—	ND	—	—	ND	—	—	ND	—	—	ND	—	ND	ND	0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1	—	ND	—	—	ND	—	—	ND	—	—	ND	—	ND	ND	0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	—	ND	—	—	ND	—	—	ND	—	—	ND	—	ND	ND	0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1	—	ND	—	—	ND	—	—	ND	—	—	ND	—	ND	ND	0.001
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006	—	ND	—	—	ND	—	—	ND	—	—	ND	—	ND	ND	0.0006
	トリクロロエチレン	mg/L	0.03	—	ND	—	—	ND	—	—	ND	—	—	ND	—	ND	ND	0.001
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	—	ND	—	—	ND	—	—	ND	—	—	ND	—	ND	ND	0.001
	1,3-ジクロロプロベン	mg/L	0.002	—	ND	—	—	ND	—	—	ND	—	—	ND	—	ND	ND	0.0002
	チウラム	mg/L	0.006	—	ND	—	—	ND	—	—	ND	—	—	ND	—	ND	ND	0.0006
	シマジン	mg/L	0.003	—	ND	—	—	ND	—	—	ND	—	—	ND	—	ND	ND	0.0003
	チオベンカルブ	mg/L	0.02	—	ND	—	—	ND	—	—	ND	—	—	ND	—	ND	ND	0.001
	ベンゼン	mg/L	0.01	—	ND	—	—	ND	—	—	ND	—	—	ND	—	ND	ND	0.001
	セレン	mg/L	0.01	—	ND	—	—	ND	—	—	ND	—	—	ND	—	ND	ND	0.001
	硝酸性窒素	mg/L	10	—	0.05	—	—	ND	—	—	ND	—	—	0.21	—	0.07	0.17	0.05
	亜硝酸性窒素	mg/L	—	—	ND	—	—	ND	—	—	ND	—	—	ND	—	ND	ND	0.02
	ふつ素	mg/L	0.8	—	0.08	—	—	0.06	—	—	0.10	—	—	0.10	—	0.09	0.10	0.05
	ほう素	mg/L	1	—	0.07	—	—	0.09	—	—	0.07	—	—	0.08	—	0.08	0.09	0.02
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	—	ND	—	—	ND	—	—	ND	—	—	ND	—	ND	ND	0.005
	フタル酸ジ-2-エチルヘキシル	mg/L	—	—	ND	—	—	ND	—	—	ND	—	—	ND	—	ND	ND	0.0005

※準用基準「水質汚濁に係る環境基準について(昭和46年環境庁告示第59号)」別表1「人の健康の保護に関する環境基準」を準用

(生活環境に関する項目については、別表2「生活環境の保全に関する環境基準」1(1)河川 アの表 A類型(平井川)及びイの表 生物Aを準用)

平成26年度 ニツ塚処分場公害防止協定調査結果(地下水集排水管)

区分	項目	単位	基準値※	4/4	5/2	6/4	7/4	8/4	9/3	10/1	11/5	12/1	1/9	2/2	3/6	26年度平均	25年度平均	下限値
生活環境に関する項目全般に	水素イオン濃度(pH)	—		8.2	8.2	8.2	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.2	8.3	8.3	8.3	8.2	—	
	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.5	
	溶存酸素量(DO)	mg/L		9.2	9.8	9.4	9.3	9.0	8.7	9.5	10.1	9.4	10.9	10.8	10.6	9.7	9.9	0.5
	化学的酸素要求量(COD)	mg/L		ND	1.3	1.0	0.6	0.9	1.1	1.0	1.5	1.7	1.5	0.7	0.8	1.0	1.2	0.5
	浮遊物質量(SS)	mg/L		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1	
一般項目	大腸菌群数	MPN/100mL		13	23	33	79	17	49	4.5	46	79	13	7.8	13	31	210	—
	透視度	度		>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	—
	色度	度		2	4	3	6	3	3	4	3	5	2	2	2	3	2	1
	臭気	—		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	—	—
	蒸発残留物	mg/L		240	410	470	440	470	390	380	370	260	420	400	420	390	420	5
	全窒素	mg/L		0.20	0.31	0.38	0.47	0.62	0.62	0.48	0.44	0.32	0.69	0.41	0.43	0.45	0.47	0.01
	オルトリノ酸	mg/L		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.05
	全りん	mg/L		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.05
	亜鉛	mg/L		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.01
	銅	mg/L		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.01
	溶解性鉄	mg/L		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.1
	溶解性マンガン	mg/L		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.1
	フェノール類	mg/L		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.01
	全クロム	mg/L		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.02
	塩化物イオン	mg/L		1.9	4.3	6.0	3.3	4.3	2.8	5.8	3.8	1.5	3.9	5.7	3.0	3.9	4.6	0.1
	電気伝導率	μS/cm		363	508	568	570	581	511	548	547	387	592	575	525	523	573	1
人の健康の保護に関する項目	カドミウム	mg/L	0.01	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.001
	全シアン	mg/L	検出されないこと	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.02
	有機りん	mg/L		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.01
	鉛	mg/L	0.01	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.001
	六価クロム	mg/L	0.05	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.02
	ひ素	mg/L	0.01	0.002	0.002	ND	0.001	0.001	0.001	ND	ND	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
	総水銀	mg/L	0.0005	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.0005
	アルキル水銀	mg/L	検出されないこと	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.0005
	ポリ塩化ビフェニル	mg/L	検出されないこと	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.0005
	ジクロロメタン	mg/L	0.02	—	ND	—	—	ND	—	—	ND	—	—	ND	—	ND	ND	0.002
	四塩化炭素	mg/L	0.002	—	ND	—	—	ND	—	—	ND	—	—	ND	—	ND	ND	0.001
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004	—	ND	—	—	ND	—	—	ND	—	—	ND	—	ND	ND	0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1	—	ND	—	—	ND	—	—	ND	—	—	ND	—	ND	ND	0.002
	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	—	ND	—	—	ND	—	—	ND	—	—	ND	—	ND	ND	0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1	—	ND	—	—	ND	—	—	ND	—	—	ND	—	ND	ND	0.001
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006	—	ND	—	—	ND	—	—	ND	—	—	ND	—	ND	ND	0.0006
	トリクロロエチレン	mg/L	0.03	—	ND	—	—	ND	—	—	ND	—	—	ND	—	ND	ND	0.001
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	—	ND	—	—	ND	—	—	ND	—	—	ND	—	ND	ND	0.001
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002	—	ND	—	—	ND	—	—	ND	—	—	ND	—	ND	ND	0.0002
	チウラム	mg/L	0.006	—	ND	—	—	ND	—	—	ND	—	—	ND	—	ND	ND	0.0006
	シマジン	mg/L	0.003	—	ND	—	—	ND	—	—	ND	—	—	ND	—	ND	ND	0.0003
	チオベンカルブ	mg/L	0.02	—	ND	—	—	ND	—	—	ND	—	—	ND	—	ND	ND	0.001
	ベンゼン	mg/L	0.01	—	ND	—	—	ND	—	—	ND	—	—	ND	—	ND	ND	0.001
	セレン	mg/L	0.01	—	ND	—	—	ND	—	—	ND	—	—	ND	—	ND	ND	0.001
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	—	ND	—	—	ND	—	—	ND	—	—	ND	—	ND	ND	0.005
	塩化ビニルモノマー	mg/L	0.002	—	ND	—	—	ND	—	—	ND	—	—	ND	—	ND	ND	0.0002
	硝酸性窒素	mg/L		—	0.24	—	—	0.45	—	—	0.31	—	—	0.34	—	0.34	0.40	0.05
	亜硝酸性窒素	mg/L		—	ND	—	—	ND	—	—	ND	—	—	ND	—	ND	ND	0.02
	ふつ素	mg/L		—	0.08	—	—	0.09	—	—	0.09	—	—	0.09	—	0.09	0.10	0.05
	ほう素	mg/L		—	0.13	—	—	0.12	—	—	0.09	—	—	0.12	—	0.12	0.15	0.02
	フタル酸ジ-2-エチルヘキシル	mg/L		—	ND	—	—	ND	—	—	ND	—	—	ND	—	ND	ND	0.0005

*準用基準「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令(昭和52年総理府・厚生省令第1号)」地下水等検査項目に係る別表第二下欄に掲げる基準を準用

平成26年度 ニッ塚処分場公害防止協定調査結果(地下水集排水管の電気伝導率常時測定記録)

月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平成26年度	平成25年度
平均値 ($\mu\text{S}/\text{cm}$)	542	578	579	564	622	619	636	705	752	778	779	644	(年平均) 650	(年平均) 648
最大値 ($\mu\text{S}/\text{cm}$)	600	674	718	683	692	649	699	730	788	827	829	785	(年最大) 829	(年最大) 855
最小値 ($\mu\text{S}/\text{cm}$)	245	346	293	389	449	488	420	461	632	654	729	521	(年最小) 245	(年最小) 138

最大値、最小値は、1時間毎の測定値の、月間最大値及び月間最小値である。

平成26年度 ニツ塚処分場公害防止協定調査結果(場内モニタリング井戸No.1)

区分	項目	単位	基準値※	5/12	8/6	11/7	2/4	26年度平均	25年度平均	下限値
地下 水連 関推 定の ための 水質 分析 項目	アンモニウムイオン	mg/L		ND	0.01	ND	ND	ND	ND	0.01
	塩化物イオン	mg/L		2.1	2.3	2.3	2.3	2.3	2.8	0.1
	硫酸イオン	mg/L		4.7	6.4	6.6	5.3	5.8	5.9	0.1
	りん酸イオン	mg/L		ND	ND	ND	0.06	ND	ND	0.05
	ナトリウム	mg/L		10.2	8.4	9.0	10.5	9.5	9.2	0.1
	カリウム	mg/L		0.6	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6	0.1
	カルシウム	mg/L		30.6	29.1	23.1	36.6	29.9	27.5	0.1
	マグネシウム	mg/L		7.8	6.6	6.1	7.7	7.1	6.8	0.1
	けい酸	mg/L		21	20	21	19	20	21	0.1
	炭酸水素イオン	mg/L		159	121	94.2	142	129	131	0.1
	溶解性鉄	mg/L		ND	ND	0.03	ND	ND	ND	0.02
	溶解性マンガン	mg/L		ND	ND	ND	0.02	ND	ND	0.02
	化学的酸素要求量(COD)	mg/L		ND	0.7	1.5	0.6	0.7	0.8	0.5
	水素イオン濃度(pH)	—		7.3	7.2	6.9	7.3	7.2	7.2	—
	電気伝導率	μS/cm		240	222	182	266	228	215	1
	全窒素	mg/L	0.09	0.16	0.23	0.16	0.16	0.20	0.20	0.01
	酸化還元電位	mV	+330	+370	+350	+360	+350	+360	+360	1
	銅	mg/L		ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.01
	亜鉛	mg/L		ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.01
	全クロム	mg/L		ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.005
安全 性確 認の 水質 分析 項目	カドミウム	mg/L	0.01	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.0003
	全シアン	mg/L	検出されないこと	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.01
	鉛	mg/L	0.01	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.001
	六価クロム	mg/L	0.05	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.005
	ひ素	mg/L	0.01	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.001
	総水銀	mg/L	0.0005	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.0005
	アルキル水銀	mg/L	検出されないこと	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.0005
	ポリ塩化ビフェニル	mg/L	検出されないこと	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.0005
	ジクロロメタン	mg/L	0.02	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.002
	四塩化炭素	mg/L	0.002	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.001
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.002
	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.001
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.0006
	トリクロロエチレン	mg/L	0.03	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.001
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.001
	1,3-ジクロロプロパン	mg/L	0.002	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.0002
	チウラム	mg/L	0.006	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.0006
	シマジン	mg/L	0.003	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.0003
	チオベンカルブ	mg/L	0.02	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.001
	ベンゼン	mg/L	0.01	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.001
	セレン	mg/L	0.01	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.001
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.005
	塩化ビニルモノマー	mg/L	0.002	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.0002
	硝酸性窒素	mg/L		0.07	0.09	0.12	0.06	0.09	0.13	0.05
	亜硝酸性窒素	mg/L		ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.002
	ふつ素	mg/L		0.09	0.07	0.07	0.09	0.08	0.10	0.05
	ほう素	mg/L		0.10	0.07	0.06	0.10	0.08	0.08	0.02
	フタル酸ジ-2-エチルヘキシリ	mg/L		ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.0005
	ニッケル	mg/L		ND	ND	ND	0.002	ND	ND	0.001

※準用基準 「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令(昭和52年總理府・厚生省令第1号)」地下水等検査項目に係る別表下欄に掲げる基準を準用

平成26年度 ニツ塚処分場公害防止協定調査結果(場内モニタリング井戸No.2)

区分	項目	単位	基準値※	5/12	8/6	11/7	2/4	26年度平均	25年度平均	下限値
地下 水連 関推 定の ための 水質 分析 項目	アンモニウムイオン	mg/L		0.13	0.13	0.11	0.14	0.13	0.13	0.01
	塩化物イオン	mg/L		7.7	6.7	7.8	7.8	7.5	7.8	0.1
	硫酸イオン	mg/L		14.2	14.7	14.9	14.8	14.7	14.1	0.1
	りん酸イオン	mg/L		ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.05
	ナトリウム	mg/L		27.8	25.1	27.2	26.9	26.8	28.7	0.1
	カリウム	mg/L		1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	0.1
	カルシウム	mg/L		18.2	18.4	18.9	18.8	18.6	19.7	0.1
	マグネシウム	mg/L		2.5	2.4	2.6	2.5	2.5	2.3	0.1
	けい酸	mg/L		16	16	17	17	17	17	0.1
	炭酸水素イオン	mg/L		130	116	115	116	119	125	0.1
	溶解性鉄	mg/L		0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02
	溶解性マンガン	mg/L		ND	ND	ND	0.02	ND	ND	0.02
	化学的酸素要求量(COD)	mg/L		0.5	ND	0.7	0.5	ND	ND	0.5
	水素イオン濃度(pH)	—		8.2	8.1	8.1	8.2	8.2	8.1	—
	電気伝導率	μS/cm		238	255	241	245	245	240	1
	全窒素	mg/L		0.22	0.28	0.31	0.23	0.26	0.21	0.01
	酸化還元電位	mV		+330	+360	+350	+350	+350	+340	1
	銅	mg/L		ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.01
	亜鉛	mg/L		ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.01
	全クロム	mg/L		ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.005
安全 性確 認の 水質 分析 項目	カドミウム	mg/L	0.01	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.0003
	全シアン	mg/L	検出されないこと	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.01
	鉛	mg/L	0.01	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.001
	六価クロム	mg/L	0.05	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.005
	ひ素	mg/L	0.01	0.003	0.003	0.003	0.004	0.003	0.003	0.001
	総水銀	mg/L	0.0005	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.0005
	アルキル水銀	mg/L	検出されないこと	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.0005
	ポリ塩化ビフェニル	mg/L	検出されないこと	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.0005
	ジクロロメタン	mg/L	0.02	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.002
	四塩化炭素	mg/L	0.002	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.001
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.002
	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.001
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.0006
	トリクロロエチレン	mg/L	0.03	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.001
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.001
	1,3-ジクロロプロパン	mg/L	0.002	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.0002
	チウラム	mg/L	0.006	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.0006
	シマジン	mg/L	0.003	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.0003
	チオベンカルブ	mg/L	0.02	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.001
	ベンゼン	mg/L	0.01	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.001
	セレン	mg/L	0.01	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.001
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.005
	塩化ビニルモノマー	mg/L	0.002	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.0002
	硝酸性窒素	mg/L		ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.05
	亜硝酸性窒素	mg/L		ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.002
	ふつ素	mg/L		0.17	0.16	0.16	0.16	0.16	0.22	0.05
	ほう素	mg/L		0.03	0.03	0.03	0.04	0.03	0.04	0.02
	フタル酸ジ-2-エチルヘキシル	mg/L		ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.0005
	ニッケル	mg/L		ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.001

※準用基準 「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令(昭和52年總理府・厚生省令第1号)」地下水等検査項目に係る別表下欄に掲げる基準を準用

平成26年度 ニッカ処分場公害防止協定調査結果(場内モニタリング井戸No.3)

区分	項目	単位	基準値※	5/12	8/6	11/7	2/4	26年度平均	25年度平均	下限値
地下水連関推定のための水質分析項目	アンモニウムイオン	mg/L		0.46	0.47	0.45	0.53	0.48	0.47	0.01
	塩化物イオン	mg/L		8.2	6.9	7.6	7.5	7.6	8.5	0.1
	硫酸イオン	mg/L		24.1	23.7	29.1	31.1	27.0	20.4	0.1
	りん酸イオン	mg/L		ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.05
	ナトリウム	mg/L		58.7	51.4	52.5	55.3	54.5	64.0	0.1
	カリウム	mg/L		2.1	1.9	1.9	2.0	2.0	2.0	0.1
	カルシウム	mg/L		32.5	30.4	37.6	38.5	34.8	33.5	0.1
	マグネシウム	mg/L		4.5	3.9	4.8	5.3	4.6	4.1	0.1
	けい酸	mg/L		19	19	20	19	19	19	0.1
	炭酸水素イオン	mg/L		261	228	222	238	237	257	0.1
	溶解性鉄	mg/L		0.39	0.28	0.51	0.69	0.47	0.24	0.02
	溶解性マンガン	mg/L		0.11	0.09	0.10	0.17	0.12	0.10	0.02
	化学的酸素要求量(COD)	mg/L		2.9	2.5	2.8	2.2	2.6	2.3	0.5
	水素イオン濃度(pH)	—		7.9	7.9	7.7	7.8	7.8	7.8	—
	電気伝導率	μS/cm		449	445	442	475	453	446	1
	全窒素	mg/L		0.63	0.68	0.55	0.52	0.60	0.55	0.01
	酸化還元電位	mV		+340	+370	+360	+360	+360	+340	1
	銅	mg/L		ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.01
	亜鉛	mg/L		ND	0.01	ND	ND	ND	ND	0.01
	全クロム	mg/L		ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.005
安全性確認の水質分析項目	カドミウム	mg/L	0.01	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.0003
	全シンアン	mg/L	検出されないこと	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.01
	鉛	mg/L	0.01	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.001
	六価クロム	mg/L	0.05	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.005
	ひ素	mg/L	0.01	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.001
	総水銀	mg/L	0.0005	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.0005
	アルキル水銀	mg/L	検出されないこと	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.0005
	ポリ塩化ビフェニル	mg/L	検出されないこと	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.0005
	ジクロロメタン	mg/L	0.02	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.002
	四塩化炭素	mg/L	0.002	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.001
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.002
	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.001
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.0006
	トリクロロエチレン	mg/L	0.03	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.001
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.001
	1,3-ジクロロプロパン	mg/L	0.002	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.0002
	チウラム	mg/L	0.006	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.0006
	シマジン	mg/L	0.003	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.0003
	チオベンカルブ	mg/L	0.02	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.001
	ベンゼン	mg/L	0.01	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.001
	セレン	mg/L	0.01	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.001
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.005
	塩化ビニルモノマー	mg/L	0.002	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.0002
	硝酸性窒素	mg/L		ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.05
	亜硝酸性窒素	mg/L		0.002	ND	0.004	ND	ND	ND	0.002
	ふつ素	mg/L		0.11	0.10	0.10	0.09	0.10	0.15	0.05
	ほう素	mg/L		0.25	0.23	0.18	0.24	0.23	0.24	0.02
	フタル酸ジ-2-エチルヘキシル	mg/L		ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.0005
	ニッケル	mg/L		ND	ND	0.001	ND	ND	ND	0.001

※準用基準 「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令(昭和52年總理府・厚生省令第1号)」地下水等検査項目に係る別表下欄に掲げる基準を準用

平成26年度 ニッ塚処分場公害防止協定調査結果(場内モニタリング井戸No.4)

区分	項目	単位	基準値※	4/7	5/12	6/4	7/1	8/6	9/9	10/7	11/7	12/2	1/8	2/4	3/3	26年度平均	25年度平均	下限値
地下水連関推定のための水質分析項目	アンモニウムイオン	mg/L		-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	ND	ND	0.01
	塩化物イオン	mg/L		1.6	1.5	1.5	1.5	1.4	1.7	1.7	1.8	2.0	1.7	1.7	1.6	1.6	1.8	0.1
	硫酸イオン	mg/L		-	3.0	-	-	3.2	-	-	4.2	-	-	3.5	-	3.8	0.1	
	りん酸イオン	mg/L		-	0.27	-	-	0.26	-	-	0.23	-	-	0.25	-	0.25	0.23	0.05
	ナトリウム	mg/L		-	13.4	-	-	11.9	-	-	13.2	-	-	12.2	-	12.7	13.4	0.1
	カリウム	mg/L		-	0.6	-	-	0.6	-	-	0.6	-	-	0.6	-	0.6	0.6	0.1
	カルシウム	mg/L		-	8.6	-	-	8.5	-	-	8.0	-	-	7.8	-	8.2	8.8	0.1
	マグネシウム	mg/L		-	3.1	-	-	2.8	-	-	2.8	-	-	2.8	-	2.9	2.8	0.1
	けい酸	mg/L		-	37	-	-	35	-	-	35	-	-	36	-	36	34	0.1
	炭酸水素イオン	mg/L		-	80.2	-	-	68.3	-	-	58.4	-	-	63.4	-	67.6	69.8	0.1
	溶解性鉄	mg/L		-	0.03	-	-	0.03	-	-	0.03	-	-	0.04	-	0.03	0.04	0.02
	溶解性マンガン	mg/L		-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	ND	ND	0.02
	化学的酸素要求量(COD)	mg/L		-	0.6	-	-	ND	-	-	ND	-	-	0.6	-	ND	ND	0.5
	水素イオン濃度(pH)		-	7.6	7.8	7.6	7.5	7.6	7.6	7.5	7.4	7.4	7.5	7.5	7.6	7.6	7.5	-
	電気伝導率	μS/cm		123	127	126	130	128	120	123	121	126	127	126	122	125	119	1
	全窒素	mg/L		-	0.21	-	-	0.21	-	-	0.32	-	-	0.23	-	0.24	0.31	0.01
	酸化還元電位	mV		-	+330	-	-	+360	-	-	+350	-	-	+350	-	+350	+340	1
	銅	mg/L		-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	ND	ND	0.01
	亜鉛	mg/L		-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	ND	ND	0.01
	全クロム	mg/L		-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	ND	ND	0.005
安全性確認の水質分析項目	カドミウム	mg/L	0.01	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	ND	ND	0.0003
	全シアン	mg/L	検出されないこと	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	ND	ND	0.01
	鉛	mg/L	0.01	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	ND	ND	0.001
	六価クロム	mg/L	0.05	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	ND	ND	0.005
	ひ素	mg/L	0.01	-	0.001	-	-	0.001	-	-	0.001	-	-	0.001	-	0.001	0.001	0.001
	総水銀	mg/L	0.0005	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	ND	ND	0.0005
	アルキル水銀	mg/L	検出されないこと	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	ND	ND	0.0005
	ボリ塩化ビフェニル	mg/L	検出されないこと	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	ND	ND	0.0005
	ジクロロメタン	mg/L	0.02	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	ND	ND	0.002
	四塩化炭素	mg/L	0.002	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	ND	ND	0.001
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	ND	ND	0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	ND	ND	0.002
	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	ND	ND	0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	ND	ND	0.001
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	ND	ND	0.0006
	トリクロロエチレン	mg/L	0.03	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	ND	ND	0.001
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	ND	ND	0.001
	1,3-ジクロロプロベン	mg/L	0.002	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	ND	ND	0.0002
	チウラム	mg/L	0.006	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	ND	ND	0.0006
	シマジン	mg/L	0.003	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	ND	ND	0.0003
	チオベンカルブ	mg/L	0.02	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	ND	ND	0.001
	ベンゼン	mg/L	0.01	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	ND	ND	0.001
	セレン	mg/L	0.01	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	ND	ND	0.001
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	ND	ND	0.005
	塩化ビニルモノマー	mg/L	0.002	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	ND	ND	0.0002
	硝酸性窒素	mg/L		-	0.15	-	-	0.14	-	-	0.21	-	-	0.14	-	0.16	0.27	0.05
	亜硝酸性窒素	mg/L		-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	ND	ND	0.002
	ふつ素	mg/L		-	0.15	-	-	0.13	-	-	0.14	-	-	0.14	-	0.14	0.14	0.05
	ほう素	mg/L		-	0.07	-	-	0.08	-	-	0.06	-	-	0.07	-	0.07	0.07	0.02
	フタル酸ジ-2-エチルヘキシリ	mg/L		-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	ND	ND	0.0005
	ニッケル	mg/L		-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	ND	ND	0.001

※準用基準 「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令(昭和52年総理府・厚生省令第1号)」地下水等検査項目に係る別表下欄に掲げる基準を準用

平成26年度 ニッカク処分場公害防止協定調査結果(場内モニタリング井戸No.5)

区分	項目	単位	基準値※	5/12	8/6	11/7	2/4	26年度平均	25年度平均	下限値
地下 水連 関推 定の ための 水質 分析 項目	アンモニウムイオン	mg/L		ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.01
	塩化物イオン	mg/L		6.4	7.0	7.5	6.8	6.9	6.2	0.1
	硫酸イオン	mg/L		24.7	22.0	18.9	22.3	22.0	24.8	0.1
	りん酸イオン	mg/L	0.05	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.05
	ナトリウム	mg/L		6.7	4.9	6.9	6.4	6.2	7.1	0.1
	カリウム	mg/L		1.0	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	0.1
	カルシウム	mg/L		32.0	28.1	26.6	28.2	28.7	33.3	0.1
	マグネシウム	mg/L		6.8	5.2	5.9	6.5	6.1	6.8	0.1
	けい酸	mg/L		15	16	16	15	16	15	0.1
	炭酸水素イオン	mg/L		122	79.8	91.0	98.7	98	117	0.1
	溶解性鉄	mg/L	0.02	0.03	0.03	0.02	0.02	0.03	ND	0.02
	溶解性マンガン	mg/L		ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.02
	化学的酸素要求量(COD)	mg/L		0.6	ND	1.3	0.7	0.7	0.6	0.5
	水素イオン濃度(pH)	—		7.9	7.8	7.8	7.9	7.9	7.8	—
	電気伝導率	μS/cm		244	217	211	234	227	248	1
	全窒素	mg/L	0.17	0.33	0.52	0.31	0.33	0.27	0.27	0.01
	酸化還元電位	mV	+340	+360	+360	+360	+360	+350	+350	1
	銅	mg/L		ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.01
	亜鉛	mg/L		ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.01
	全クロム	mg/L		ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.005
安全 性確 認の 水質 分析 項目	カドミウム	mg/L	0.01	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.0003
	全シアン	mg/L	検出されないこと	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.01
	鉛	mg/L	0.01	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.001
	六価クロム	mg/L	0.05	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.005
	ひ素	mg/L	0.01	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001
	総水銀	mg/L	0.0005	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.0005
	アルキル水銀	mg/L	検出されないこと	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.0005
	ポリ塩化ビフェニル	mg/L	検出されないこと	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.0005
	ジクロロメタン	mg/L	0.02	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.002
	四塩化炭素	mg/L	0.002	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.001
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.002
	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.001
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.0006
	トリクロロエチレン	mg/L	0.03	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.001
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.001
	1,3-ジクロロプロパン	mg/L	0.002	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.0002
	チウラム	mg/L	0.006	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.0006
	シマジン	mg/L	0.003	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.0003
	チオベンカルブ	mg/L	0.02	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.001
	ベンゼン	mg/L	0.01	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.001
	セレン	mg/L	0.01	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.001
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.005
	塩化ビニルモノマー	mg/L	0.002	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.0002
	硝酸性窒素	mg/L		0.16	0.24	0.39	0.24	0.26	0.21	0.05
	亜硝酸性窒素	mg/L		ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.002
	ふつ素	mg/L		0.19	0.18	0.18	0.19	0.19	0.23	0.05
	ほう素	mg/L		0.07	0.05	0.05	0.07	0.06	0.07	0.02
	フタル酸ジ-2-エチルヘキシル	mg/L		ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.0005
	ニッケル	mg/L		ND	ND	0.001	ND	ND	ND	0.001

※準用基準 「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令(昭和52年總理府・厚生省令第1号)」地下水等検査項目に係る別表下欄に掲げる基準を準用

平成26年度 ニッ塚処分場公害防止協定調査結果(場内モニタリング井戸No.6-1)

区分	項目	単位	基準値※	4/7	5/12	6/4	7/1	8/6	9/9	10/7	11/7	12/2	1/8	2/4	3/3	26年度平均	25年度平均	下限値
地下水連関推定のための水質分析項目	アンモニウムイオン	mg/L		-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	ND	ND	0.01
	塩化物イオン	mg/L		2.2	2.2	2.2	2.1	1.7	2.1	2.1	1.9	2.5	2.0	2.0	2.0	2.1	2.1	0.1
	硫酸イオン	mg/L		-	102	-	-	106	-	-	104	-	-	104	-	104	108	0.1
	りん酸イオン	mg/L		-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	ND	ND	0.05
	ナトリウム	mg/L		-	44.8	-	-	30.6	-	-	34.2	-	-	35.7	-	36.3	44.4	0.1
	カリウム	mg/L		-	1.9	-	-	1.7	-	-	1.7	-	-	1.9	-	1.8	1.9	0.1
	カルシウム	mg/L		-	70.9	-	-	86.3	-	-	104	-	-	85.2	-	86.6	78.7	0.1
	マグネシウム	mg/L		-	7.5	-	-	8.3	-	-	8.3	-	-	8.2	-	8.1	7.5	0.1
	けい酸	mg/L		-	15	-	-	14	-	-	15	-	-	14	-	15	15	0.1
	炭酸水素イオン	mg/L		-	284	-	-	258	-	-	251	-	-	257	-	263	283	0.1
	溶解性鉄	mg/L		-	ND	-	-	0.04	-	-	ND	-	-	ND	-	ND	ND	0.02
	溶解性マンガン	mg/L		-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	ND	ND	0.02
	化学的酸素要求量(COD)	mg/L		-	0.7	-	-	ND	-	-	0.9	-	-	ND	-	ND	0.7	0.5
	水素イオン濃度(pH)			7.7	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.8	7.5	7.6	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	-
	電気伝導率	μS/cm		552	610	579	565	619	592	569	556	620	601	642	586	591	603	1
	全窒素	mg/L		-	0.19	-	-	0.18	-	-	0.43	-	-	0.21	-	0.25	0.24	0.01
	酸化還元電位	mV		-	+360	-	-	+380	-	-	+380	-	-	+350	-	+368	+355	1
	銅	mg/L		-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	ND	ND	0.01
	亜鉛	mg/L		-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	ND	ND	0.01
	全クロム	mg/L		-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	ND	ND	0.005
安全性確認の水質分析項目	カドミウム	mg/L	0.01	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	ND	ND	0.0003
	全シアン	mg/L	検出されないこと	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	ND	ND	0.01
	鉛	mg/L	0.01	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	ND	ND	0.001
	六価クロム	mg/L	0.05	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	ND	ND	0.005
	ひ素	mg/L	0.01	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	ND	ND	0.001
	総水銀	mg/L	0.0005	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	ND	ND	0.0005
	アルキル水銀	mg/L	検出されないこと	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	ND	ND	0.0005
	ボリ塩化ビフェニル	mg/L	検出されないこと	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	ND	ND	0.0005
	ジクロロメタン	mg/L	0.02	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	ND	ND	0.002
	四塩化炭素	mg/L	0.002	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	ND	ND	0.001
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	ND	ND	0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	ND	ND	0.002
	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	ND	ND	0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	ND	ND	0.001
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	ND	ND	0.0006
	トリクロロエチレン	mg/L	0.03	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	ND	ND	0.001
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	ND	ND	0.001
	1,3-ジクロロプロベン	mg/L	0.002	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	ND	ND	0.0002
	チウラム	mg/L	0.006	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	ND	ND	0.0006
	シマジン	mg/L	0.003	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	ND	ND	0.0003
	チオベンカルブ	mg/L	0.02	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	ND	ND	0.001
	ベンゼン	mg/L	0.01	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	ND	ND	0.001
	セレン	mg/L	0.01	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	ND	ND	0.001
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	ND	ND	0.005
	塩化ビニルモノマー	mg/L	0.002	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	ND	ND	0.0002
	硝酸性窒素	mg/L		-	0.13	-	-	0.16	-	-	0.14	-	-	0.13	-	0.14	0.14	0.05
	亜硝酸性窒素	mg/L		-	ND	-	-	0.005	-	-	ND	-	-	ND	-	ND	ND	0.002
	ふつ素	mg/L		-	0.09	-	-	0.08	-	-	0.08	-	-	0.08	-	0.08	0.09	0.05
	ほう素	mg/L		-	0.61	-	-	0.36	-	-	0.36	-	-	0.47	-	0.45	0.57	0.02
	フタル酸ジ-2-エチルヘキシリ	mg/L		-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	ND	ND	0.0005
	ニッケル	mg/L		-	ND	-	-	ND	-	-	0.002	-	-	ND	-	ND	ND	0.001

※準用基準 「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令(昭和52年総理府・厚生省令第1号)」地下水等検査項目に係る別表下欄に掲げる基準を準用

平成26年度 ニツ塚処分場公害防止協定調査結果(場外井戸No.7)

区分	項目	単位	基準値※	5/9	8/11	11/10	2/9	26年度平均	25年度平均	下限値
地下水連関推定のための水質分析項目	アンモニウムイオン	mg/L		ND	0.01	ND	ND	ND	ND	0.01
	塩化物イオン	mg/L		8.5	4.9	9.1	9.1	7.9	10.2	0.1
	硫酸イオン	mg/L		59.7	41.7	56.9	59.1	54.4	62.7	0.1
	りん酸イオン	mg/L		0.08	0.13	0.07	0.06	0.09	0.06	0.05
	ナトリウム	mg/L		12.6	10.6	15.4	11.9	12.6	12.9	0.1
	カリウム	mg/L		3.7	7.7	5.3	4.9	5.4	5.1	0.1
	カルシウム	mg/L		52.8	41.6	51.6	47.6	48.4	53.5	0.1
	マグネシウム	mg/L		9.3	7.2	8.8	9.2	8.6	9.4	0.1
	けい酸	mg/L		12	17	15	13	14	14	0.1
	炭酸水素イオン	mg/L		156	120	139	145	140	150	0.1
	溶解性鉄	mg/L		ND	0.04	ND	ND	ND	ND	0.02
	溶解性マンガン	mg/L		ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.02
	化学的酸素要求量(COD)	mg/L		ND	1.1	1.0	0.8	0.7	0.7	0.5
	水素イオン濃度(pH)	—		7.3	7.2	7.3	7.5	7.3	7.4	—
	電気伝導率	μS/cm		381	318	395	378	368	396	1
	全窒素	mg/L		1.06	1.36	0.98	1.02	1.11	1.13	0.01
	酸化還元電位	mV		+380	+380	+500	+370	+410	+360	1
	銅	mg/L		ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.01
	亜鉛	mg/L		ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.01
	全クロム	mg/L		ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.005
安全性確認の水質分析項目	カドミウム	mg/L	0.003	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.0003
	全シン	mg/L	検出されないこと	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.01
	鉛	mg/L	0.01	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.001
	六価クロム	mg/L	0.05	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.005
	ひ素	mg/L	0.01	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.001
	総水銀	mg/L	0.0005	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.0005
	アルキル水銀	mg/L	検出されないこと	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.0005
	ポリ塩化ビフェニル	mg/L	検出されないこと	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.0005
	ジクロロメタン	mg/L	0.02	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.002
	四塩化炭素	mg/L	0.002	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.001
	塩化ビニルモノマー	mg/L	0.002	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.0002
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.002
	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.001
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.0006
	トリクロロエチレン	mg/L	0.03	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.001
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.001
	1,3-ジクロロプロパン	mg/L	0.002	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.0002
	チウラム	mg/L	0.006	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.0006
	シマジン	mg/L	0.003	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.0003
	チオベンカルブ	mg/L	0.02	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.001
	ベンゼン	mg/L	0.01	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.001
	セレン	mg/L	0.01	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.001
	硝酸性窒素	mg/L	10	0.92	1.25	0.86	0.94	0.99	1.07	0.05
	亜硝酸性窒素	mg/L		ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.002
	ふつ素	mg/L	0.8	0.07	0.11	0.12	0.10	0.10	0.15	0.05
	ほう素	mg/L	1	0.11	0.06	0.08	0.07	0.08	0.10	0.02
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.005
	フタル酸ジ-2-エチルヘキシル	mg/L		ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.0005
	ニッケル	mg/L		ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.001
その他	一般細菌	個/mL		5	580	30000	7	7600	25	—
	大腸菌	—		—	+	—	—	—	—	—

※準用基準 「地下水の水質汚濁に係る環境基準について(平成9年3月13日環境庁告示第10号)」別表「人の健康の保護に関する環境基準」を準用

平成26年度 ニツ塚処分場公害防止協定調査結果(場外井戸No.8)

区分	項目	単位	基準値※	5/9	8/11	11/10	2/9	26年度平均	25年度平均	下限値
地下水連関推定のための水質分析項目	アンモニウムイオン	mg/L	ND	0.02	ND	ND	ND	ND	ND	0.01
	塩化物イオン	mg/L		7.1	5.7	6.6	7.2	6.7	7.1	0.1
	硫酸イオン	mg/L		29.1	29.5	28.9	28.2	28.9	31.6	0.1
	りん酸イオン	mg/L		0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.05
	ナトリウム	mg/L		11.4	11.6	13.0	11.9	12.0	12.6	0.1
	カリウム	mg/L		1.5	1.4	1.5	1.8	1.6	1.6	0.1
	カルシウム	mg/L		32.9	33.7	34.7	29.9	32.8	35.2	0.1
	マグネシウム	mg/L		6.8	6.5	6.8	6.6	6.7	6.9	0.1
	けい酸	mg/L		20	21	23	21	21	21	0.1
	炭酸水素イオン	mg/L		119	109	105	103	109	125	0.1
	溶解性鉄	mg/L		0.03	0.03	0.03	0.04	0.03	0.04	0.02
	溶解性マンガン	mg/L		ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.02
	化学的酸素要求量(COD)	mg/L		0.5	0.6	0.7	0.9	0.7	ND	0.5
	水素イオン濃度(pH)	—		7.1	7.1	7.1	7.4	7.2	7.2	—
	電気伝導率	μS/cm		257	277	287	255	269	281	1
	全窒素	mg/L		1.93	2.00	2.05	1.91	1.97	1.77	0.01
	酸化還元電位	mV		+380	+380	+500	+370	+410	+380	1
	銅	mg/L		ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.01
	亜鉛	mg/L		ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.01
	全クロム	mg/L		ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.005
安全性確認の水質分析項目	カドミウム	mg/L	0.003	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.0003
	全シン	mg/L	検出されないこと	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.01
	鉛	mg/L	0.01	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.001
	六価クロム	mg/L	0.05	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.005
	ひ素	mg/L	0.01	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.001
	総水銀	mg/L	0.0005	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.0005
	アルキル水銀	mg/L	検出されないこと	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.0005
	ポリ塩化ビフェニル	mg/L	検出されないこと	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.0005
	ジクロロメタン	mg/L	0.02	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.002
	四塩化炭素	mg/L	0.002	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.001
	塩化ビニルモノマー	mg/L	0.002	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.0002
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.002
	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.001
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.0006
	トリクロロエチレン	mg/L	0.03	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.001
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.001
	1,3-ジクロロプロパン	mg/L	0.002	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.0002
	チウラム	mg/L	0.006	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.0006
	シマジン	mg/L	0.003	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.0003
	チオベンカルブ	mg/L	0.02	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.001
	ベンゼン	mg/L	0.01	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.001
	セレン	mg/L	0.01	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.001
	硝酸性窒素	mg/L	10	1.76	1.70	1.88	1.78	1.78	1.71	0.05
	亜硝酸性窒素	mg/L		ND	0.002	ND	ND	ND	ND	0.002
	ふつ素	mg/L	0.8	0.06	0.05	0.07	0.07	0.06	0.10	0.05
	ほう素	mg/L	1	0.02	0.02	0.02	ND	ND	0.03	0.02
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.005
	フタル酸ジ-2-エチルヘキシル	mg/L		ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.0005
	ニッケル	mg/L		ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.001
その他	一般細菌	個/mL		6	53	3	7	17	29	—
	大腸菌	—		+	+	—	—	+	—	—

※準用基準 「地下水の水質汚濁に係る環境基準について(平成9年3月13日環境庁告示第10号)」別表「人の健康の保護に関する環境基準」を準用

平成26年度 ニツ塚処分場公害防止協定調査結果(場外井戸No.9)

区分	項目	単位	基準値※	5/9	8/11	11/10	2/9	26年度平均	25年度平均	下限値
地下水連関推定のための水質分析項目	アンモニウムイオン	mg/L		ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.01
	塩化物イオン	mg/L		6.5	5.4	6.4	5.5	6.0	5.7	0.1
	硫酸イオン	mg/L		27.5	29.1	29.5	25.9	28.0	26.8	0.1
	りん酸イオン	mg/L		0.12	0.11	0.11	0.12	0.12	0.12	0.05
	ナトリウム	mg/L		15.0	15.1	18.4	13.4	15.5	15.1	0.1
	カリウム	mg/L		2.7	2.3	1.3	3.2	2.4	2.4	0.1
	カルシウム	mg/L		29.3	29.1	30.6	24.7	28.4	27.6	0.1
	マグネシウム	mg/L		6.8	6.8	7.1	6.2	6.7	6.2	0.1
	けい酸	mg/L		22	24	25	22	23	23	0.1
	炭酸水素イオン	mg/L		113	102	103	90.0	102	105	0.1
	溶解性鉄	mg/L		0.04	0.06	0.03	0.06	0.05	0.07	0.02
	溶解性マンガン	mg/L		ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.02
	化学的酸素要求量(COD)	mg/L		ND	0.6	ND	0.8	ND	ND	0.5
	水素イオン濃度(pH)	—		7.0	7.0	7.0	7.4	7.1	7.2	—
	電気伝導率	μS/cm		257	281	297	241	269	255	1
	全窒素	mg/L		3.33	3.45	3.42	3.23	3.36	3.72	0.01
	酸化還元電位	mV		+400	+380	+500	+380	+420	+390	1
	銅	mg/L		ND	ND	0.01	0.01	ND	ND	0.01
	亜鉛	mg/L		ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.01
	全クロム	mg/L		ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.005
安全性確認の水質分析項目	カドミウム	mg/L	0.003	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.0003
	全シン	mg/L	検出されないこと	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.01
	鉛	mg/L	0.01	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.001
	六価クロム	mg/L	0.05	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.005
	ひ素	mg/L	0.01	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.001
	総水銀	mg/L	0.0005	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.0005
	アルキル水銀	mg/L	検出されないこと	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.0005
	ポリ塩化ビフェニル	mg/L	検出されないこと	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.0005
	ジクロロメタン	mg/L	0.02	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.002
	四塩化炭素	mg/L	0.002	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.001
	塩化ビニルモノマー	mg/L	0.002	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.0002
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.002
	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.001
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.0006
	トリクロロエチレン	mg/L	0.03	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.001
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.001
	1,3-ジクロロプロパン	mg/L	0.002	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.0002
	チウラム	mg/L	0.006	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.0006
	シマジン	mg/L	0.003	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.0003
	チオベンカルブ	mg/L	0.02	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.001
	ベンゼン	mg/L	0.01	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.001
	セレン	mg/L	0.01	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.001
	硝酸性窒素	mg/L	10	3.22	3.42	3.34	3.18	3.29	3.68	0.05
	亜硝酸性窒素	mg/L		ND	0.002	ND	ND	ND	ND	0.002
	ふつ素	mg/L	0.8	0.13	0.12	0.12	0.12	0.12	0.14	0.05
	ほう素	mg/L	1	0.07	0.05	0.07	0.05	0.06	0.06	0.02
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.005
	フタル酸ジ-2-エチルヘキシル	mg/L		ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.0005
	ニッケル	mg/L		ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.001
その他	一般細菌	個/mL		8	46	1	5	15	17	—
	大腸菌	—		+	—	—	—	—	—	—

※準用基準 「地下水の水質汚濁に係る環境基準について(平成9年3月13日環境庁告示第10号)」別表「人の健康の保護に関する環境基準」を準用

平成26年度 ニツ塚処分場公害防止協定調査結果(場外井戸No.10)

区分	項目	単位	基準値※	5/9	8/11	11/10	2/9	26年度平均	25年度平均	下限値
地下水連関推定のための水質分析項目	アンモニウムイオン	mg/L		ND	0.02	ND	ND	ND	ND	0.01
	塩化物イオン	mg/L		3.0	1.7	2.8	2.3	2.5	3.5	0.1
	硫酸イオン	mg/L		12.3	8.0	12.8	11.1	11.1	11.9	0.1
	りん酸イオン	mg/L		0.21	0.37	0.20	0.18	0.24	0.19	0.05
	ナトリウム	mg/L		3.5	3.3	4.3	3.3	3.6	4.3	0.1
	カリウム	mg/L		1.9	2.9	2.2	2.1	2.3	2.4	0.1
	カルシウム	mg/L		6.4	5.3	6.2	5.8	5.9	7.6	0.1
	マグネシウム	mg/L		2.6	2.4	2.6	2.6	2.6	2.8	0.1
	けい酸	mg/L		21	23	26	21	23	23	0.1
	炭酸水素イオン	mg/L		23.9	24.7	16.2	19.7	21.1	27.0	0.1
	溶解性鉄	mg/L		1.4	4.0	1.3	1.8	2.1	1.2	0.02
	溶解性マンガン	mg/L		ND	0.07	ND	0.02	0.02	ND	0.02
	化学的酸素要求量(COD)	mg/L		2.1	4.7	2.1	2.2	2.8	1.7	0.5
	水素イオン濃度(pH)	—		6.5	6.2	6.4	6.4	6.4	6.6	—
	電気伝導率	μS/cm		88	79	93	82	86	95	1
	全窒素	mg/L		2.08	1.41	2.29	0.91	1.67	2.32	0.01
	酸化還元電位	mV		+420	+400	+490	+470	+450	+420	1
	銅	mg/L		ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.01
	亜鉛	mg/L		ND	0.01	ND	ND	ND	ND	0.01
	全クロム	mg/L		ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.005
安全性確認の水質分析項目	カドミウム	mg/L	0.003	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.0003
	全シン	mg/L	検出されないこと	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.01
	鉛	mg/L	0.01	ND	0.002	ND	ND	ND	ND	0.001
	六価クロム	mg/L	0.05	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.005
	ひ素	mg/L	0.01	ND	0.001	ND	ND	ND	ND	0.001
	総水銀	mg/L	0.0005	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.0005
	アルキル水銀	mg/L	検出されないこと	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.0005
	ポリ塩化ビフェニル	mg/L	検出されないこと	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.0005
	ジクロロメタン	mg/L	0.02	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.002
	四塩化炭素	mg/L	0.002	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.001
	塩化ビニルモノマー	mg/L	0.002	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.0002
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.002
	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.001
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.0006
	トリクロロエチレン	mg/L	0.03	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.001
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.001
	1,3-ジクロロプロパン	mg/L	0.002	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.0002
	チウラム	mg/L	0.006	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.0006
	シマジン	mg/L	0.003	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.0003
	チオベンカルブ	mg/L	0.02	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.001
	ベンゼン	mg/L	0.01	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.001
	セレン	mg/L	0.01	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.001
	硝酸性窒素	mg/L	10	1.52	1.07	1.60	0.70	1.22	2.13	0.05
	亜硝酸性窒素	mg/L		0.008	ND	0.006	0.007	0.005	0.002	0.002
	ふつ素	mg/L	0.8	0.05	0.05	ND	0.05	ND	0.07	0.05
	ほう素	mg/L	1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.02
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.005
	フタル酸ジ-2-エチルヘキシル	mg/L		ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.0005
	ニッケル	mg/L		0.002	0.004	0.002	0.003	0.003	0.002	0.001
その他	一般細菌	個/mL		5	11000	46	86	2800	150	—
	大腸菌	—		—	+	+	+	+	—	—

※準用基準 「地下水の水質汚濁に係る環境基準について(平成9年3月13日環境庁告示第10号)」別表「人の健康の保護に関する環境基準」を準用

平成26年度 ニッ塚処分場公害防止協定調査結果(凝集沈殿汚泥溶出試験)

区分	項目	単位	基準値※	4/17	7/8	10/17	1/16	26年度平均	25年度平均	下限値
人の健康の保護に関する項目	カドミウム	mg/L	0.3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.001
	全シアン	mg/L	1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.02
	有機りん	mg/L	1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.01
	鉛	mg/L	0.3	0.002	0.004	0.003	ND	0.002	ND	0.001
	六価クロム	mg/L	1.5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.02
	ひ素	mg/L	0.3	0.002	0.003	0.003	ND	0.002	ND	0.001
	総水銀	mg/L	0.005	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.0005
	アルキル水銀	mg/L	検出されないこと	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.0005
	ポリ塩化ビフェニル	mg/L	0.003	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.0005
	ジクロロメタン	mg/L	0.2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.002
	四塩化炭素	mg/L	0.02	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.001
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.04	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.001
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.06	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.0006
	トリクロロエチレン	mg/L	0.3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.001
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.001
	1,3-ジクロロプロパン	mg/L	0.02	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.0002
	チウラム	mg/L	0.06	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.0006
	シマジン	mg/L	0.03	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.0003
	チオベンカルブ	mg/L	0.2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.001
	ベンゼン	mg/L	0.1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.001
	セレン	mg/L	0.3	0.003	0.002	ND	ND	0.001	ND	0.001
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.5	ND	ND	ND	ND	ND	-	0.005

※準用基準「金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令(昭和48年総理府令第5号)」の第3条別表第6の基準を準用

平成26年度 二ツ塚処分場公害防止協定調査結果(発生ガス)

項目	単位	5/9	8/18	11/10	2/6	26年度平均	25年度平均	下限値
アンモニア	cm ³ /m ³	2.0	1.0	1.5	5.4	2.5	1.9	0.1
一酸化炭素	cm ³ /m ³	2.8	2.2	2.4	1.9	2.3	2.5	0.5
硫化水素	cm ³ /m ³	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.05
二酸化いおう	cm ³ /m ³	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1
窒素酸化物	cm ³ /m ³	ND	ND	ND	ND	ND	ND	10
エチレン	cm ³ /m ³	0.3	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1
メタン	vol%	1.2	0.6	0.6	0.6	0.8	0.8	0.1
二酸化炭素	vol%	0.14	0.13	0.14	0.11	0.13	0.13	0.05
酸素	vol%	15.8	17.5	16.9	17.6	17.0	16.8	0.1
窒素	vol%	82.4	81.4	81.8	81.2	81.7	81.6	0.1
水素	vol%	0.49	0.27	0.32	0.29	0.34	0.45	0.01
排出ガス量	m ³ N/h	ND	19	38	38	24	47	5

※準用基準「廃棄物最終処分場安定化監視マニュアル(平成元年11月30日付、環水企第310号、衛環第183号)」の湧出ガス等の測定の項

平成26年度 二ツ塚処分場公害防止協定調査結果(悪臭調査)

区分	項目	単位	基準値※1	処分場敷地境界1 防災調整池近傍				処分場敷地境界2 馬引沢峠近傍				処分場埋立地内 1期埋立地内				処分場埋立地内 2期埋立地内				下限値
				6/18	8/1	26年度平均	25年度平均	6/18	8/1	26年度平均	25年度平均	6/18	8/1	26年度平均	25年度平均	6/18	8/1	26年度平均	25年度平均	
悪臭物質	アンモニア	ppm	1	ND	ND	ND	ND	0.12	ND	0.06	ND	0.03	ND	ND	ND	ND	0.02	ND	ND	0.02
	メチルメルカプタン	ppm	0.002	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.0001
	硫化水素	ppm	0.02	0.0002	0.0001	0.0002	ND	0.0001	0.0001	0.0001	ND	0.0001	0.0001	0.0001	ND	0.0001	0.0001	0.0001	ND	0.0001
	硫化メチル	ppm	0.01	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.0001
	二硫化メチル	ppm	0.009	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.0001
	トリメチルアミン	ppm	0.005	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.0001
	アセトアルデヒド	ppm	0.05	0.038	0.003	0.021	0.028	0.044	0.004	0.024	0.023	0.008	0.004	0.006	0.016	0.040	0.003	0.022	0.020	0.002
	プロピオンアルデヒド	ppm	0.05	ND	ND	ND	0.004	ND	ND	ND	0.005	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.005
	ノルマルブチルアルデヒド	ppm	0.009	ND	ND	ND	ND	0.003	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.003	ND	ND	ND	ND	0.002
	イソブチルアルデヒド	ppm	0.02	ND	ND	ND	ND	0.006	ND	0.003	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.002
	ノルマルバニルアルデヒド	ppm	0.009	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.002
	イソバニルアルデヒド	ppm	0.003	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.002
	イソブタノール	ppm	0.9	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.01
	酢酸エチル	ppm	3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.01
	メチルイソブチルケトン	ppm	1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.01
	トルエン	ppm	10	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.01
	スチレン	ppm	0.4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.01
	キシレン	ppm	1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.01
	プロピオン酸	ppm	0.03	ND	ND	ND	0.0004	ND	ND	ND	0.0002	0.0001	0.0001	0.0001	0.0002	ND	0.0001	ND	0.0002	0.0001
	ノルマル酪酸	ppm	0.001	ND	0.0009	0.0005	0.0001	ND	ND	ND	0.0002	ND	ND	ND	0.0002	ND	ND	ND	0.0001	0.0001
	ノルマル吉草酸	ppm	0.0009	0.0001	0.0008	0.0005	ND	0.0002	0.0004	0.0003	ND	ND	0.0003	0.0002	ND	ND	0.0004	0.0002	ND	0.0001
	イソ吉草酸	ppm	0.001	ND	0.0003	0.0002	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.0001
臭気	臭気指数	—	10	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	11	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	12	10

※1 準用基準 悪臭物質は、「悪臭防止法(昭和46年法律91号)」及び「都知事が決定した規制基準(平成7年告示第490号)」のうちその他地域を準用

臭気指数は、「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成12年第215号)」別表第7「工場及び指定作業場に適用する規制基準」の7悪臭のうち第一種区域を準用 (敷地境界のみ10)

平成26年度 ニツ塚処分場公害防止協定調査結果(土壤粒子飛散(浮遊粒子状物質) 8月分)

浮遊粒子状物質(SPM)の1時間値の1日平均値と1時間値の最大値

単位 : mg/m³

測定場所		基準値※	8/14(木)	8/15(金)	8/16(土)	8/17(日)	8/18(月)	8/19(火)	8/20(水)	8/21(木)	8/22(金)	8/23(土)	8/24(日)	8/25(月)	8/26(火)	8/27(水)	測定期間中***	
処分場敷地境界1 防災調整池近傍	平均値	0.10	0.034	0.021	0.021	0.021	0.025	0.021	0.027	0.030	0.032	0.016	0.018	0.023	0.025	0.006	0.023	
	最大値	0.20	0.055	0.037	0.045	0.041	0.043	0.047	0.043	0.047	0.051	0.037	0.035	0.039	0.046	0.013	0.055	
処分場敷地境界2 馬引沢峠近傍	最大値測定時間		16:00～ 17:00	19:00～ 20:00	11:00～ 12:00	20:00～ 21:00	2:00～ 3:00	16:00～ 17:00	15:00～ 16:00	15:00～ 16:00	11:00～ 12:00	2:00～ 3:00	16:00～ 17:00	17:00～ 18:00	14:00～ 15:00	1:00～ 2:00 10:00～ 11:00		
	平均値	0.10	0.034	0.023	0.021	0.019	0.023	0.023	0.021	0.035	0.032	0.015	0.017	0.021	0.021	0.008	0.022	
処分場敷地境界2 馬引沢峠近傍	最大値	0.20	0.055	0.032	0.043	0.036	0.036	0.036	0.035	0.058	0.048	0.023	0.029	0.033	0.034	0.016	0.058	
	最大値測定時間		15:00～ 16:00	0:00～ 1:00	13:00～ 14:00	17:00～ 18:00	5:00～ 6:00	21:00～ 22:00	14:00～ 15:00	9:00～ 10:00	8:00～ 9:00 10:00～ 11:00 12:00～ 13:00	12:00～ 13:00	11:00～ 12:00	9:00～ 10:00	11:00～ 12:00	18:00～ 19:00		

平成26年度 ニツ塚処分場公害防止協定調査結果(土壤粒子飛散(浮遊粒子状物質) 2月分)

浮遊粒子状物質(SPM)の1時間値の1日平均値と1時間値の最大値

単位 : mg/m³

測定場所		基準値※	2/1(日)	2/2(月)	2/3(火)	2/4(水)	2/5(木)	2/6(金)	2/7(土)	2/8(日)	2/9(月)	2/10(火)	2/11(水)	2/12(木)	2/13(金)	2/14(土)	測定期間中***	
処分場敷地境界1 防災調整池近傍	平均値	0.10	0.007	0.007	0.008	0.014	0.015	0.010	0.011	0.023	0.007	0.008	0.013	0.026	0.013	0.009	0.012	
	最大値	0.20	0.014	0.017	0.015	0.021	0.030	0.022	0.023	0.050	0.019	0.015	0.025	0.041	0.033	0.018	0.050	
処分場敷地境界2 馬引沢峠近傍	最大値測定時間		10:00～ 11:00	14:00～ 15:00	10:00～ 11:00	21:00～ 22:00	20:00～ 21:00	0:00～ 1:00	17:00～ 18:00	11:00～ 12:00	17:00～ 18:00	20:00～ 21:00	11:00～ 12:00	13:00～ 14:00	1:00～ 2:00 6:00～ 7:00	5:00～ 6:00		
	平均値	0.10	0.006	0.008	0.007	0.010	0.011	0.009	0.010	0.016	0.007	0.009	0.013	0.018	0.011	0.007	0.010	
処分場敷地境界2 馬引沢峠近傍	最大値	0.20	0.018	0.021	0.014	0.019	0.023	0.017	0.024	0.036	0.016	0.019	0.028	0.037	0.029	0.014	0.037	
	最大値測定時間		21:00～ 22:00	14:00～ 15:00	3:00～ 4:00 11:00～ 12:00	17:00～ 18:00	19:00～ 20:00	0:00～ 1:00 2:00～ 3:00	17:00～ 18:00	12:00～ 13:00	16:00～ 17:00 18:00～ 19:00	15:00～ 16:00 17:00～ 18:00	19:00～ 20:00	15:00～ 16:00 16:00～ 17:00	6:00～ 7:00	1:00～ 2:00		

※準用基準 「大気の汚染に係る環境基準について(昭和48年環境庁告示第25号)」を準用

※※測定期間中の平均値及び1時間値の最大値である。

平成26年度 二ツ塚処分場公害防止協定調査結果(機械稼動による騒音・振動)

測定地点	測定日時	騒音レベル dB(A)			基準値※	適合性	振動レベル dB			基準値※※	適合性
		90%下端値	中央値	90%上端値			80%下端値	中央値	80%上端値		
No.1 玉の内地区	12/10 15：28～15：38	43	45	47	50 45	○	<30	<30	<30	60	○
	12/10 20：30～20：40	35	37	39		○	<30	<30	<30	55	○
	12/11 1：20～1：30	31	32	34		○	<30	<30	<30		○
	12/11 6：41～6：51	37	39	42		○	<30	<30	<30		○
No.2 坂本地区	12/10 14：00～14：10	<30	32	35	50 45	○	<30	<30	<30	60	○
	12/10 19：30～19：40	<30	<30	30		○	<30	<30	<30	55	○
	12/11 0：26～0：36	<30	<30	<30		○	<30	<30	<30		○
	12/11 6：24～6：34	32	33	35		○	<30	<30	<30		○
No.3 水口地区	12/10 13：25～13：35	<30	<30	<30	50 45	○	<30	<30	<30	60	○
	12/10 19：05～19：15	<30	<30	<30		○	<30	<30	<30	55	○
	12/11 0：00～0：10	<30	<30	<30		○	<30	<30	<30		○
	12/11 6：00～6：10	<30	<30	<30		○	<30	<30	<30		○
No.4 二ツ塚近傍	12/10 14：24～14：34	35	36	38	50 45	○	<30	<30	<30	60	○
	12/10 20：09～20：19	35	36	37		○	<30	<30	<30	55	○
	12/11 1：19～1：29	34	35	36		○	<30	<30	<30		○
	12/11 6：55～7：05	37	38	39		○	<30	<30	<30		○
No.5 貯留堤近傍	12/10 13：29～13：39	37	40	43	50 45	○	<30	<30	<30	60	○
	12/10 19：03～19：13	35	37	39		○	<30	<30	<30	55	○
	12/11 0：27～0：37	32	33	35		○	<30	<30	<30		○
	12/11 6：00～6：10	35	36	38		○	<30	<30	<30		○
No.6 土砂仮置場近傍	12/10 14：49～14：59	31	36	42	50 45	○	<30	<30	<30	60	○
	12/10 20：07～20：17	<30	<30	32		○	<30	<30	<30	55	○
	12/11 0：55～1：05	<30	<30	<30		○	<30	<30	<30		○
	12/11 6：00～6：10	<30	<30	32		○	<30	<30	<30		○

※騒音： 準用基準「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成12年第215号)」別表第7「工場及び指定作業場に適用する規制基準」5騒音の第2種区域を準用(No.4～5の敷地境界については適用)。

なお、基準値の適合性は、90%上端値を比較対象とした。

※※振動： 準用基準「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成12年第215号)」別表第7「工場及び指定作業場に適用する規制基準」6振動の第1種区域を準用(No.4～5の敷地境界については適用)。

なお、基準値の適合性は、80%上端値を比較対象とした。

平成26年度 二ツ塚処分場公害防止協定調査結果(道路交通による騒音)

単位: dB(A)

測定地点		No.1 玉の内交差点近傍			No.2 馬場内科クリニック			基準値※	搬入車両台数		
測定日時		L _{Aeq}	L _{Aeq} 平均値	適合性	L _{Aeq}	L _{Aeq} 平均値	適合性				
12月10日	10:00 ~ 11:00	69.4	68	○	66.8	66	○	70	8		
	11:00 ~ 12:00	69.0			66.7				11		
	12:00 ~ 13:00	68.1			66.3				3		
	13:00 ~ 14:00	68.5			66.4				2		
	14:00 ~ 15:00	68.8			66.7				6		
	15:00 ~ 16:00	68.8			66.7				2		
	16:00 ~ 17:00	68.7			66.4				1		
	17:00 ~ 18:00	68.5			65.8				0		
	18:00 ~ 19:00	67.3			63.7				0		
	19:00 ~ 20:00	65.7			62.1				0		
	20:00 ~ 21:00	64.0			61.1				0		
	21:00 ~ 22:00	63.1			60.6				0		
	22:00 ~ 23:00	62.0		○	58.5	○	○	65	0		
	23:00 ~ 0:00	60.5			57.9				0		
12月11日	0:00 ~ 1:00	60.3			57.5				0		
	1:00 ~ 2:00	57.7			54.8	○			0		
	2:00 ~ 3:00	57.5			54.7				0		
	3:00 ~ 4:00	59.5			57.9				0		
	4:00 ~ 5:00	60.1			58.9				0		
	5:00 ~ 6:00	60.7			61.4				0		
	6:00 ~ 7:00	67.2	○	○	65.1	○	○	70	0		
	7:00 ~ 8:00	70.4			66.7				0		
	8:00 ~ 9:00	70.3			67.3				0		
	9:00 ~ 10:00	68.6			66.9				3		

注) 語句の説明及び計算方法

L_{Aeq}:等価騒音レベル

L_{Aeq} 平均値:エネルギー平均

※準用基準 「騒音に係る環境基準について(平成10年環境省告示第64号)」の「幹線道路近接空間における特例」を準用
なお、規制値の適合性にはL_{Aeq}平均値を比較対象とした。

搬入車両台数は、五日市街道または都道184号線を経由して処分場の南側から廃棄物及びエコセメント化施設の材料等を搬入する車両の台数である。

平成26年度 ニッ塚処分場公害防止協定調査結果(道路交通による振動)

単位:dB

測定地点		No.1 玉の内交差点近傍			No.2 馬場内科クリニック			基準値※	搬入車両台数
測定日時		80% 上端値	80% 上端値の 平均値	適合性	80% 上端値	80% 上端値の 平均値	適合性		
12月10日	10:00 ~ 10:10	47	43	○	45	43	○	65	8
	11:00 ~ 11:10	49			48				11
	12:00 ~ 12:10	47			49				3
	13:00 ~ 13:10	39			41				2
	14:00 ~ 14:10	43			43				6
	15:00 ~ 15:10	45			43				2
	16:00 ~ 16:10	42			44				1
	17:00 ~ 17:10	37			38				0
	18:00 ~ 18:10	35			34				0
	19:00 ~ 19:10	33			32				0
	20:00 ~ 20:10	32			31				0
	21:00 ~ 21:10	<30			<30				0
	22:00 ~ 22:10	<30			<30				0
	23:00 ~ 23:10	<30			<30				0
12月11日	0:00 ~ 0:10	<30	31	○	<30	31	○	60	0
	1:00 ~ 1:10	<30			<30				0
	2:00 ~ 2:10	<30			<30				0
	3:00 ~ 3:10	<30			<30				0
	4:00 ~ 4:10	<30			<30				0
	5:00 ~ 5:10	<30			<30				0
	6:00 ~ 6:10	31			<30				0
	7:00 ~ 7:10	42			38				0
	8:00 ~ 8:10	44	43	○	43	43	○	65	0
	9:00 ~ 9:10	43			44				3

※準用基準 「振動規制法(昭和51年法律641号)」に基づく道路交通振動に係る要請限度(第一種区域)を準用
なお、規制値の適合性には、80%上端値の平均値を比較対象とした。

平成26年度 ツツ塚処分場公害防止協定調査結果(大気汚染 5月分)

二酸化いおう(SO₂)の1時間値の1日平均値と1時間値の最大値

単位 : ppm

測定場所		基準値 [*]	5/12(月)	5/13(火)	5/14(水)	5/15(木)	5/16(金)	5/17(土)	5/18(日)	5/19(月)	5/20(火)	5/21(水)	5/22(木)	5/23(金)	5/24(土)	5/25(日)	測定期間中 ^{***}
No.1	平均値	0.04	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	最大値	0.1	0.002	0.001	0.006	0.001	0.001	0.002	0.002	0.003	0.002	<0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.006
No.2	平均値	0.04	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	最大値	0.1	0.002	0.001	0.006	0.001	0.002	0.001	0.002	0.003	0.002	<0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.006
No.3	平均値	0.04	0.001	<0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	最大値	0.1	0.003	0.004	0.003	0.003	0.002	0.001	0.003	0.003	0.003	0.001	0.002	0.002	0.002	0.004	

一酸化炭素(CO)の1時間値の1日平均値と1時間値の8時間平均の最大値

単位 : ppm

測定場所		基準値 [*]	5/12(月)	5/13(火)	5/14(水)	5/15(木)	5/16(金)	5/17(土)	5/18(日)	5/19(月)	5/20(火)	5/21(水)	5/22(木)	5/23(金)	5/24(土)	5/25(日)	測定期間中 ^{***}
No.1	平均値	10	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
	最大値	20	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.5	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.5
No.2	平均値	10	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3
	最大値	20	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.5	0.3	0.3	0.4	0.3	0.5	0.5
No.3	平均値	10	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3
	最大値	20	0.3	0.4	0.4	0.5	0.3	0.2	0.3	0.4	0.4	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5

浮遊粒子状物質(SPM)の1時間値の1日平均値と1時間値の最大値

単位 : mg/m³

測定場所		基準値 [*]	5/12(月)	5/13(火)	5/14(水)	5/15(木)	5/16(金)	5/17(土)	5/18(日)	5/19(月)	5/20(火)	5/21(水)	5/22(木)	5/23(金)	5/24(土)	5/25(日)	測定期間中 ^{***}
No.1	平均値	0.10	0.016	0.024	0.029	0.027	0.020	0.012	0.011	0.020	0.034	0.018	0.015	0.020	0.021	0.030	0.021
	最大値	0.20	0.028	0.045	0.047	0.046	0.033	0.028	0.023	0.049	0.052	0.047	0.036	0.038	0.034	0.050	0.052
No.2	平均値	0.10	0.015	0.023	0.027	0.021	0.017	0.012	0.016	0.018	0.034	0.013	0.014	0.016	0.020	0.029	0.020
	最大値	0.20	0.026	0.048	0.039	0.043	0.038	0.022	0.050	0.034	0.050	0.032	0.036	0.027	0.036	0.044	0.050
No.3	平均値	0.10	0.015	0.021	0.024	0.025	0.017	0.010	0.010	0.019	0.032	0.017	0.011	0.017	0.021	0.029	0.019
	最大値	0.20	0.031	0.041	0.039	0.043	0.052	0.019	0.023	0.046	0.054	0.047	0.027	0.046	0.052	0.048	0.054

二酸化窒素(NO₂)の1時間値の1日平均値

単位 : ppm

測定場所		基準値 [*]	5/12(月)	5/13(火)	5/14(水)	5/15(木)	5/16(金)	5/17(土)	5/18(日)	5/19(月)	5/20(火)	5/21(水)	5/22(木)	5/23(金)	5/24(土)	5/25(日)	測定期間中 ^{***}
No.1	0.04～0.06のゾーン内又はそれ以下	0.006	0.009	0.009	0.007	0.005	0.004	0.004	0.007	0.008	0.004	0.007	0.007	0.005	0.004	0.006	
		0.005	0.009	0.010	0.006	0.005	0.004	0.004	0.007	0.008	0.003	0.006	0.007	0.005	0.004	0.006	
		0.005	0.008	0.010	0.006	0.004	0.003	0.003	0.007	0.008	0.003	0.006	0.007	0.006	0.005	0.006	

※準用基準「大気の汚染に係る環境基準について(昭和48年環境庁告示第25号)」及び「二酸化窒素に係る環境基準について(昭和53年環境庁告示第38号)」を準用

※※測定期間中の平均値及び1時間値の最大値(一酸化炭素については、8時間平均の最大値)である。

平成26年度 ツツ塚処分場公害防止協定調査結果(大気汚染 8月分)

二酸化いおう(SO₂)の1時間値の1日平均値と1時間値の最大値

単位 : ppm

測定場所		基準値 [*]	8/14(木)	8/15(金)	8/16(土)	8/17(日)	8/18(月)	8/19(火)	8/20(水)	8/21(木)	8/22(金)	8/23(土)	8/24(日)	8/25(月)	8/26(火)	8/27(水)	測定期間中 ^{***}
No.1	平均値	0.04	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	
	最大値	0.1	0.005	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.003	0.003	0.004	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	0.005
No.2	平均値	0.04	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	最大値	0.1	0.006	0.002	0.002	<0.001	0.001	0.001	0.004	0.003	0.006	0.002	0.001	0.001	0.001	0.006	0.006
No.3	平均値	0.04	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	最大値	0.1	0.004	0.003	0.001	<0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.004

一酸化炭素(CO)の1時間値の1日平均値と1時間値の8時間平均の最大値

単位 : ppm

測定場所		基準値 [*]	8/14(木)	8/15(金)	8/16(土)	8/17(日)	8/18(月)	8/19(火)	8/20(水)	8/21(木)	8/22(金)	8/23(土)	8/24(日)	8/25(月)	8/26(火)	8/27(水)	測定期間中 ^{***}
No.1	平均値	10	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2
	最大値	20	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.1	0.3
No.2	平均値	10	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
	最大値	20	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.4	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.4
No.3	平均値	10	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4
	最大値	20	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.5

浮遊粒子状物質(SPM)の1時間値の1日平均値と1時間値の最大値

単位 : mg/m³

測定場所		基準値 [*]	8/14(木)	8/15(金)	8/16(土)	8/17(日)	8/18(月)	8/19(火)	8/20(水)	8/21(木)	8/22(金)	8/23(土)	8/24(日)	8/25(月)	8/26(火)	8/27(水)	測定期間中 ^{***}
No.1	平均値	0.10	0.026	0.015	0.016	0.019	0.019	0.015	0.018	0.024	0.025	0.011	0.013	0.017	0.017	0.006	0.017
	最大値	0.20	0.042	0.023	0.028	0.030	0.047	0.024	0.029	0.034	0.036	0.020	0.021	0.027	0.042	0.017	0.047
No.2	平均値	0.10	0.031	0.021	0.021	0.019	0.023	0.022	0.026	0.032	0.030	0.017	0.019	0.021	0.018	0.011	0.022
	最大値	0.20	0.041	0.032	0.043	0.032	0.034	0.038	0.046	0.048	0.047	0.030	0.035	0.027	0.031	0.038	0.048
No.3	平均値	0.10	0.031	0.020	0.021	0.021	0.021	0.019	0.020	0.029	0.027	0.014	0.018	0.022	0.020	0.007	0.021
	最大値	0.20	0.050	0.037	0.051	0.038	0.040	0.031	0.029	0.052	0.047	0.028	0.032	0.030	0.049	0.017	0.052

二酸化窒素(NO₂)の1時間値の1日平均値

単位 : ppm

測定場所		基準値 [*]	8/14(木)	8/15(金)	8/16(土)	8/17(日)	8/18(月)	8/19(火)	8/20(水)	8/21(木)	8/22(金)	8/23(土)	8/24(日)	8/25(月)	8/26(火)	8/27(水)	測定期間中 ^{***}
No.1	0.04～0.06のゾーン内又はそれ以下	0.005	0.004	0.005	0.006	0.004	0.005	0.005	0.006	0.008	0.008	0.004	0.006	0.010	0.004	0.006	
		0.005	0.003	0.005	0.006	0.004	0.005	0.007	0.007	0.009	0.009	0.004	0.006	0.010	0.003	0.005	
		0.004	0.002	0.005	0.005	0.004	0.005	0.005	0.006	0.007	0.008	0.003	0.005	0.008	0.003	0.005	

*準用基準「大気の汚染に係る環境基準について(昭和48年環境庁告示第25号)」及び「二酸化窒素に係る環境基準について(昭和53年環境庁告示第38号)」を準用

***測定期間中の平均値及び1時間値の最大値(一酸化炭素については、8時間平均の最大値)である。

平成26年度 ツツ塚処分場公害防止協定調査結果(大気汚染11月分)

二酸化いおう(SO₂)の1時間値の1日平均値と1時間値の最大値

単位 : ppm

測定場所		基準値 [*]	11/7(金)	11/8(土)	11/9(日)	11/10(月)	11/11(火)	11/12(水)	11/13(木)	11/14(金)	11/15(土)	11/16(日)	11/17(月)	11/18(火)	11/19(水)	11/20(木)	測定期間中 ^{***}
No.1	平均値	0.04	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	最大値	0.1	0.001	0.001	0.002	<0.001	<0.001	0.011	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	<0.001	0.011
No.2	平均値	0.04	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	最大値	0.1	0.001	0.001	0.002	<0.001	<0.001	0.008	0.001	0.002	0.001	<0.001	0.001	0.002	0.001	<0.001	0.008
No.3	平均値	0.04	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
	最大値	0.1	0.002	0.002	0.003	0.001	<0.001	0.008	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	0.003	0.003	0.003	0.008

一酸化炭素(CO)の1時間値の1日平均値と1時間値の8時間平均の最大値

単位 : ppm

測定場所		基準値 [*]	11/7(金)	11/8(土)	11/9(日)	11/10(月)	11/11(火)	11/12(水)	11/13(木)	11/14(金)	11/15(土)	11/16(日)	11/17(月)	11/18(火)	11/19(水)	11/20(木)	測定期間中 ^{***}
No.1	平均値	10	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4
	最大値	20	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5
No.2	平均値	10	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3
	最大値	20	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.5
No.3	平均値	10	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3
	最大値	20	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5

浮遊粒子状物質(SPM)の1時間値の1日平均値と1時間値の最大値

単位 : mg/m³

測定場所		基準値 [*]	11/7(金)	11/8(土)	11/9(日)	11/10(月)	11/11(火)	11/12(水)	11/13(木)	11/14(金)	11/15(土)	11/16(日)	11/17(月)	11/18(火)	11/19(水)	11/20(木)	測定期間中 ^{***}
No.1	平均値	0.10	0.013	0.022	0.023	0.014	0.018	0.022	0.009	0.009	0.008	0.011	0.018	0.012	0.011	0.012	0.014
	最大値	0.20	0.026	0.031	0.036	0.034	0.030	0.037	0.018	0.018	0.024	0.021	0.032	0.020	0.025	0.027	0.037
No.2	平均値	0.10	0.012	0.023	0.022	0.014	0.017	0.020	0.012	0.013	0.010	0.011	0.017	0.015	0.015	0.012	0.015
	最大値	0.20	0.029	0.048	0.034	0.027	0.030	0.034	0.043	0.032	0.031	0.023	0.037	0.034	0.044	0.022	0.048
No.3	平均値	0.10	0.013	0.021	0.027	0.018	0.019	0.023	0.012	0.009	0.008	0.012	0.018	0.015	0.013	0.014	0.016
	最大値	0.20	0.023	0.030	0.043	0.060	0.035	0.041	0.048	0.022	0.030	0.027	0.039	0.052	0.034	0.030	0.060

二酸化窒素(NO₂)の1時間値の1日平均値

単位 : ppm

測定場所		基準値 [*]	11/7(金)	11/8(土)	11/9(日)	11/10(月)	11/11(火)	11/12(水)	11/13(木)	11/14(金)	11/15(土)	11/16(日)	11/17(月)	11/18(火)	11/19(水)	11/20(木)	測定期間中 ^{***}
No.1	0.04～0.06のゾーン内又はそれ以下	0.006	0.010	0.005	0.006	0.008	0.009	0.007	0.012	0.009	0.005	0.012	0.009	0.010	0.009	0.008	0.008
		0.005	0.009	0.005	0.005	0.007	0.008	0.005	0.010	0.007	0.004	0.010	0.007	0.008	0.008	0.007	0.007
		0.004	0.008	0.005	0.004	0.007	0.007	0.004	0.009	0.006	0.004	0.010	0.006	0.006	0.007	0.006	0.006

※準用基準 「大気の汚染に係る環境基準について(昭和48年環境庁告示第25号)」及び「二酸化窒素に係る環境基準について(昭和53年環境庁告示第38号)」を準用

※※測定期間中の平均値及び1時間値の最大値(一酸化炭素については、8時間平均の最大値)である。

平成26年度 ツツ塚処分場公害防止協定調査結果(大気汚染2月分)

二酸化いおう(SO₂)の1時間値の1日平均値と1時間値の最大値

単位 : ppm

測定場所		基準値 [*]	2/1(日)	2/2(月)	2/3(火)	2/4(水)	2/5(木)	2/6(金)	2/7(土)	2/8(日)	2/9(月)	2/10(火)	2/11(水)	2/12(木)	2/13(金)	2/14(土)	測定期間中 ^{***}
No.1	平均値	0.04	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
	最大値	0.1	<0.001	0.001	0.002	0.003	<0.001	0.001	<0.001	0.005	<0.001	<0.001	0.001	0.002	<0.001	0.001	0.005
No.2	平均値	0.04	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001
	最大値	0.1	0.001	0.004	0.003	0.003	0.001	0.001	0.001	0.007	0.001	0.002	0.002	0.003	0.001	0.004	0.007
No.3	平均値	0.04	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	最大値	0.1	0.001	0.005	0.002	0.002	<0.001	<0.001	0.001	0.008	<0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	0.004	0.008

一酸化炭素(CO)の1時間値の1日平均値と1時間値の8時間平均の最大値

単位 : ppm

測定場所		基準値 [*]	2/1(日)	2/2(月)	2/3(火)	2/4(水)	2/5(木)	2/6(金)	2/7(土)	2/8(日)	2/9(月)	2/10(火)	2/11(水)	2/12(木)	2/13(金)	2/14(土)	測定期間中 ^{***}
No.1	平均値	10	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.4	0.2	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3
	最大値	20	0.2	0.2	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.5
No.2	平均値	10	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.4	0.2	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3
	最大値	20	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.5
No.3	平均値	10	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.4	0.2	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3
	最大値	20	0.2	0.3	0.3	0.4	0.3	0.2	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.3	0.3	0.5	

浮遊粒子状物質(SPM)の1時間値の1日平均値と1時間値の最大値

単位 : mg/m³

測定場所		基準値 [*]	2/1(日)	2/2(月)	2/3(火)	2/4(水)	2/5(木)	2/6(金)	2/7(土)	2/8(日)	2/9(月)	2/10(火)	2/11(水)	2/12(木)	2/13(金)	2/14(土)	測定期間中 ^{***}
No.1	平均値	0.10	0.008	0.006	0.007	0.011	0.011	0.009	0.009	0.018	0.008	0.007	0.012	0.023	0.012	0.008	0.011
	最大値	0.20	0.018	0.014	0.016	0.026	0.018	0.024	0.026	0.037	0.015	0.014	0.025	0.042	0.023	0.017	0.042
No.2	平均値	0.10	0.007	0.008	0.008	0.010	0.011	0.008	0.009	0.020	0.009	0.009	0.015	0.024	0.011	0.008	0.011
	最大値	0.20	0.015	0.017	0.018	0.023	0.022	0.022	0.018	0.039	0.019	0.017	0.061	0.040	0.024	0.021	0.061
No.3	平均値	0.10	0.007	0.012	0.008	0.013	0.014	0.011	0.010	0.020	0.008	0.008	0.014	0.025	0.011	0.009	0.012
	最大値	0.20	0.021	0.032	0.022	0.024	0.033	0.037	0.023	0.035	0.023	0.016	0.033	0.037	0.021	0.018	0.037

二酸化窒素(NO₂)の1時間値の1日平均値

単位 : ppm

測定場所		基準値 [*]	2/1(日)	2/2(月)	2/3(火)	2/4(水)	2/5(木)	2/6(金)	2/7(土)	2/8(日)	2/9(月)	2/10(火)	2/11(水)	2/12(木)	2/13(金)	2/14(土)	測定期間中 ^{***}
No.1	0.04～0.06のゾーン内又はそれ以下	0.002	0.006	0.009	0.014	0.009	0.007	0.012	0.007	0.008	0.011	0.009	0.016	0.006	0.009	0.009	
		0.002	0.004	0.007	0.012	0.008	0.005	0.010	0.007	0.007	0.009	0.008	0.013	0.005	0.006	0.007	
		0.001	0.003	0.005	0.013	0.008	0.004	0.010	0.006	0.006	0.008	0.008	0.013	0.003	0.004	0.007	

*準用基準「大気の汚染に係る環境基準について(昭和48年環境庁告示第25号)」及び「二酸化窒素に係る環境基準について(昭和53年環境庁告示第38号)」を準用

***測定期間中の平均値及び1時間値の最大値(一酸化炭素については、8時間平均の最大値)である。

平成26年度 ニツ塚処分場公害防止協定調査結果(底質)

区分	項目	単位	基準値※	防災調整池の放流口下流			下限値
				7/8	26年度	25年度	
土壤汚染に係る環境基準	カドミウム	mg/L	0.01	ND	ND	ND	0.001
	全シアン	mg/L	検出されないこと	ND	ND	ND	0.02
	有機りん	mg/L	検出されないこと	ND	ND	ND	0.01
	鉛	mg/L	0.01	ND	ND	ND	0.001
	六価クロム	mg/L	0.05	ND	ND	ND	0.02
	ひ素	mg/L	0.01	0.004	0.004	0.003	0.001
	総水銀	mg/L	0.0005	ND	ND	ND	0.0005
	アルキル水銀	mg/L	検出されないこと	ND	ND	ND	0.0005
	PCB	mg/L	検出されないこと	ND	ND	ND	0.0005
	銅***	mg/kg	125	1.7	1.7	0.8	0.5
	ジクロロメタン	mg/L	0.02	ND	ND	ND	0.002
	四塩化炭素	mg/L	0.002	ND	ND	ND	0.001
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004	ND	ND	ND	0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1	ND	ND	ND	0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	ND	ND	ND	0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1	ND	ND	ND	0.001
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006	ND	ND	ND	0.0006
	トリクロロエチレン	mg/L	0.03	ND	ND	ND	0.001
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	ND	ND	ND	0.001
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002	ND	ND	ND	0.0002
	チウラム	mg/L	0.006	ND	ND	ND	0.0006
	シマジン	mg/L	0.003	ND	ND	ND	0.0003
	チオベンカルブ	mg/L	0.02	ND	ND	ND	0.001
	ベンゼン	mg/L	0.01	ND	ND	ND	0.001
	セレン	mg/L	0.01	ND	ND	ND	0.001
	ふつ素	mg/L	0.8	0.32	0.32	0.30	0.05
	ほう素	mg/L	1	0.07	0.07	0.03	0.02
基礎項目	水素イオン濃度(pH)	—		7.8	7.8	7.8	—
	強熱減量	wt%		5.0	5.0	5.9	0.1

※ 維持管理基準 「土壤汚染に係る環境基準について(平成3年環境庁告示第46号)」を準用

※※ 土壤汚染に係る環境基準の項目は、銅のみ含有試験、その他は溶出試験の結果である

平成26年度 二ツ塚処分場公害防止協定調査結果(土壤)

区分	項目	単位	基準値※	処分場敷地境界1 (貯留堤近傍)			処分場敷地境界2 (馬引沢峠近傍)			下限値
				10/16	26年度	25年度	10/16	26年度	25年度	
土壤汚染に係る環境基準	カドミウム	mg/L	0.01	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.001
	全シアン	mg/L	検出されないこと	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.02
	有機りん	mg/L	検出されないこと	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.01
	鉛	mg/L	0.01	0.006	0.006	0.001	0.007	0.007	0.008	0.001
	六価クロム	mg/L	0.05	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.02
	ひ素	mg/L	0.01	ND	ND	ND	0.002	0.002	0.002	0.001
	総水銀	mg/L	0.0005	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.0005
	アルキル水銀	mg/L	検出されないこと	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.0005
	ポリ塩化ビフェニル	mg/L	検出されないこと	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.0005
	銅***	mg/kg	125	1.7	1.7	1.9	4.1	4.1	4.0	0.5
	ジクロロメタン	mg/L	0.02	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.002
	四塩化炭素	mg/L	0.002	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.001
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.001
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.0006
	トリクロロエチレン	mg/L	0.03	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.001
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.001
	1,3-ジクロロプロパン	mg/L	0.002	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.0002
	チウラム	mg/L	0.006	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.0006
	シマジン	mg/L	0.003	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.0003
	チオベンカルブ	mg/L	0.02	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.001
	ベンゼン	mg/L	0.01	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.001
	セレン	mg/L	0.01	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.001
	ふつ素	mg/L	0.8	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05	ND	0.05
	ほう素	mg/L	1	0.02	0.02	ND	ND	ND	ND	0.02
基礎項目	水素イオン濃度(pH)	—		5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.1	—
	強熱減量	wt%		29.9	29.9	25.4	9.6	9.6	11.0	0.1

※維持管理基準 「土壤汚染に係る環境基準について(平成3年環境庁告示第46号)」を準用

※※ 土壤汚染に係る環境基準の項目は、銅のみ含有試験、その他は溶出試験の結果である