

## 谷戸沢処分場の水質等調査結果について (令和7年度 第3四半期)

今回公表する調査結果は、循環組合が日の出町・日の出町第3自治会と締結した「公害防止協定・細目協定」、技術委員会提言及び環境保全調査委員会決定（なお、「環境保全調査委員会」は、令和6年12月12日に廃止した。）に基づき実施している浸出水原水等の各種水質並びにその他の調査（発生ガス等）に関するもので、令和7年度第3四半期の結果である。

### 1 水質調査結果の概要

水質調査は、公害防止協定に基づき、浸出水原水、地下水集排水管、地下水管No.2、下水道放流水、防災調整池、モニタリング井戸等について実施した。また、技術委員会提言及び環境保全調査委員会決定に基づき、本設モニタリング井戸等について調査を実施した。調査項目は、生活環境の保全に関する項目（生活環境項目）、人の健康の保護に関する項目（健康項目）等である。

#### 1-1 公害防止協定に基づく調査

##### (1) 浸出水原水

〔根拠：公害防止協定・細目協定書第1条第7項〕

(1頁)

浸出水原水の水質は、公害防止協定の基準に適合していた。調査結果は、次のとおりであった。

生活環境項目、一般項目

- ・ 生物化学的酸素要求量（BOD:4.6 mg/L）及び化学的酸素要求量（COD:14 mg/L）の濃度は、低い水準で推移した。これは、埋立終了から時間が経過し、廃棄物から洗い出される有機物量が減少しているためと考えられる。
- ・ 全窒素（101 mg/L）については、過去の変動の範囲内であった。
- ・ その他の項目については、特段の変化は見られなかった。

なお、浸出水原水は、浸出水処理施設で処理し、公共下水道に放流している。

(2) 地下水集排水管 [根拠：公害防止協定・細目協定書第1条第8項第1号] (2頁)

地下水集排水管の水質は、公害防止協定の基準に適合していた。調査結果は、次のとおりであった。

生活環境項目、一般項目

- ・ 塩化物イオン濃度及び電気伝導率は、過去の変動の範囲内であった。
- ・ その他の項目については、特段の変化は見られなかった。

なお、地下水集排水管の地下水は全量、浸出水処理施設で処理し、公共下水道に放流している。

(3) 地下水管No.2 [根拠：公害防止協定・細目協定書第1条第8項第1号] (3、4頁)

地下水管No.2の水質は、公害防止協定の基準に適合していた。調査結果は、次のとおりであった。

ア 生活環境項目、一般項目

- ・ いずれの項目とも、特段の変化は見られなかった。

イ 電気伝導率の常時測定記録

- ・ 地下水管No.2の電気伝導率については、図-1のとおりであり、過去の変動の範囲内であった。

なお、地下水管No.2の地下水についても、地下水集排水管と同様に全量、浸出水処理施設で処理し、公共下水道に放流している。



図-1 地下水管No. 2の電気伝導率の変化

(4) 下水道放流水 [根拠：公害防止協定・細目協定書第1条第9項第2号] (5頁)

下水道放流水の水質は、公害防止協定の基準に適合するように水処理を行った。調査結果は、次のとおりであった。

ア 生活環境項目、一般項目

- ・ いずれの項目とも、特段の変化は見られなかった。

イ 健康項目

- ・ いずれの項目とも、公害防止協定の基準値を満たしていた。

(5) 防災調整池 [根拠：公害防止協定・細目協定書第1条第9項第1号] (6頁)

防災調整池の水質は、生物学的酸素要求量を除き、公害防止協定の基準に適合していた。調査結果は、次のとおりであった。

生活環境項目、一般項目

- ・ 生物学的酸素要求量 (1.9 mg/L) が、公害防止協定の基準値 (1 mg/L) を満たさなかったが、これは降雨が少ないことによる水の滞留や場内及び防災調整池での生物活動などの影響と考えられる。
- ・ その他の項目については、特段の変化は見られなかった。

(6) 場内モニタリング井戸 [根拠：公害防止協定・細目協定書第1条第8項第2号] (7～9頁)

場内モニタリング井戸 (井戸-A、井戸-E) の水質に大きな変動はなく、処分場の影響は見られなかった。

なお、井戸-0の調査は、原則として年2回(豊水期と渇水期)のため、今期については調査を実施していない。

(7) 場外井戸 [根拠：公害防止協定・細目協定書第1条第8項第2号] (10頁)

場外井戸の調査は、原則として年2回(豊水期と渇水期)のため、今期については調査を実施していない。

## 1-2 技術委員会提言及び環境保全調査委員会決定に基づく調査

### (1) 本設モニタリング井戸 [根拠：技術委員会提言及び環境保全調査委員会決定] (11～12頁)

本調査は、埋立地を囲むように設置した合計10本の本設モニタリング井戸について水質を調査するものである。

なお、本設モニタリング井戸の調査は、原則として年2回(豊水期と渇水期)のため、今期については調査を実施していない。

### (2) 下流部調査モニタリング結果 [根拠：技術委員会提言及び環境保全調査委員会決定] (13～16頁)

本調査は、防災調整池を囲むように4区域(U区域、L区域、R区域、B区域)に分け設置されている下流部36本の観測孔について、地下水位、水温、電気伝導率、塩化物イオン濃度について調査するものである。今期については、9本の測定孔について調査を実施した。調査結果は、次のとおりである。

- ・ 今期調査した塩化物イオン濃度の平均値は2.6 mg/Lであった。

## 1-3 調査結果のまとめ

今期に実施した水質調査の結果は、防災調整池の生物化学的酸素要求量を除き、全ての項目で公害防止協定の基準に適合しており、処分場が周辺環境に影響を与えていないことが確認された。

今後とも、注意深くモニタリングし、その変動を監視していくとともに、適切な維持管理に努めていく。

## 2 その他の調査結果の概要

今期の調査では、脱水汚泥溶出試験、発生ガス、底質について調査した。調査結果は、以下のとおりであった。

### (1) 脱水汚泥溶出試験 [根拠：公害防止協定・細目協定書第1条第10項] (17頁)

本調査は、浸出水処理施設から発生する生物汚泥及び凝集沈殿汚泥の脱水汚泥について、カドミウム等を測定対象として年に2回実施するものである。調査結果は、次のとおりである。

- ・ いずれの項目とも、公害防止協定の基準値を満たしていた。

### (2) 発生ガス [根拠：公害防止協定・細目協定書第1条第12項] (18頁)

本調査は、処分場の安定化指標のひとつであるアンモニア、メタン、二酸化炭素等の発生ガスを測定対象として、Ⅰ期からⅢ期の埋立地（計4地点）で3ヶ月に1回実施するものである。調査結果は、次のとおりであった。

- ・ 一酸化炭素 ( $3.1 \text{ cm}^3/\text{m}^3$ ) がⅢ-1期埋立地から検出された。
- ・ 埋立地特有のメタン (0.1~0.2 vol%)、二酸化炭素 (0.10~1.32 vol%) が、Ⅱ期、Ⅲ-1期、Ⅲ-2期埋立地から検出された。
- ・ これらの項目は、いずれも過去の変動の範囲内であった。

### (3) 悪臭 [根拠：公害防止協定・細目協定書第1条第14項] (18頁)

本調査は、処分場敷地境界において臭気指数を測定対象として、年1回実施しており、今期については調査を行っていない。

### (4) 底質 [根拠：公害防止協定・細目協定書第1条第16項] (19頁)

本調査は、カドミウム等（溶出試験項目）と銅（含有試験項目）を測定項目として、防災調整池において、年1回実施するものである。12月に実施した調査結果は、次のとおりであった。

- ・ いずれの項目とも、公害防止協定の基準値を満たしていた。

## 2-1 その他の調査結果のまとめ

今期に実施した水質以外の調査結果は、いずれも公害防止協定の基準に適合しており、処分場が周辺環境に影響を与えていないことが確認された。

今後も注意深くモニタリング調査を継続するとともに、適切な維持管理に努めていく。

## 3 調査地点

各種調査の調査地点について、全体図を20頁に示す。また、下流部調査に係る36本の観測孔等の位置を21頁に示す。

東京たま広域資源循環組合  
東京都西多摩郡日の出町大久野7642  
TEL 042-597-6151

令和7年度 谷戸沢処分場公害防止協定調査結果(浸出水原水)

区分	項目	単位	基準値※	5/9	8/6	11/5	7年度平均	6年度平均	下限値
生活環境の保全に関する項目	水素イオン濃度(pH)	—		7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	—
	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L		6.2	9.7	4.6	6.8	8.1	0.5
	化学的酸素要求量(COD)	mg/L		13	13	14	13	14	0.5
	浮遊物質(SS)	mg/L		2	1	2	2	5	1
一般項目	透視度	度		>50	>50	>50	>50	>50	—
	色度	度		36	90	40	55	43	1
	臭気	—		中腐敗臭	中腐敗臭	中腐敗臭	—	—	—
	蒸発残留物	mg/L		6600	11000	8300	8600	8000	5
	全窒素	mg/L		72.8	135	101	103	97.3	0.06
	アンモニア性窒素	mg/L		69.5	125	94.3	96.3	86.1	0.01
	全りん	mg/L		0.08	0.14	0.09	0.10	0.11	0.05
	亜鉛	mg/L		0.02	0.03	0.02	0.02	0.03	0.01
	銅	mg/L		ND	ND	ND	ND	ND	0.01
	溶解性鉄	mg/L		0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.1
	溶解性マンガン	mg/L		0.6	0.7	0.6	0.6	0.6	0.1
	フェノール類	mg/L		ND	0.02	0.02	0.01	ND	0.01
	全クロム	mg/L		ND	ND	ND	ND	ND	0.02
	塩化物イオン	mg/L		3820	6110	4390	4770	4140	0.1
電気伝導率	μ S/cm		11400	17700	13800	14300	13200	10	
人の健康の保護に関する項目	カドミウム	mg/L	0.09	—	ND	—	ND	ND	0.001
	全シアン	mg/L	1	—	ND	—	ND	ND	0.02
	有機りん	mg/L	1	—	ND	—	ND	ND	0.01
	鉛	mg/L	0.3	—	ND	—	ND	ND	0.001
	六価クロム	mg/L	1.5	—	ND	—	ND	ND	0.02
	ひ素	mg/L	0.3	—	0.004	—	0.004	0.003	0.001
	総水銀	mg/L	0.005	—	ND	—	ND	ND	0.0005
	アルキル水銀	mg/L	検出されないこと	—	ND	—	ND	ND	0.0005
	ポリ塩化ビフェニル	mg/L	0.003	—	ND	—	ND	ND	0.0005
	ジクロロメタン	mg/L	0.2	—	ND	—	ND	ND	0.002
	四塩化炭素	mg/L	0.02	—	ND	—	ND	ND	0.0002
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.04	—	ND	—	ND	ND	0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	1	—	ND	—	ND	ND	0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.4	—	ND	—	ND	ND	0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	3	—	ND	—	ND	ND	0.001
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.06	—	ND	—	ND	ND	0.0006
	トリクロロエチレン	mg/L	0.1	—	ND	—	ND	ND	0.001
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.1	—	ND	—	ND	ND	0.001
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.02	—	ND	—	ND	ND	0.0002
	チウラム	mg/L	0.06	—	ND	—	ND	ND	0.0006
	シマジン	mg/L	0.03	—	ND	—	ND	ND	0.0003
	チオベンカルブ	mg/L	0.2	—	ND	—	ND	ND	0.001
	ベンゼン	mg/L	0.1	—	ND	—	ND	ND	0.001
	セレン	mg/L	0.3	—	ND	—	ND	ND	0.001
1,4-ジオキサン	mg/L			—	0.034	—	0.034	0.025	0.005
硝酸性窒素	mg/L			—	3.48	—	3.48	2.87	0.05
亜硝酸性窒素	mg/L			—	0.23	—	0.23	0.31	0.02
ふっ素	mg/L			—	0.15	—	0.15	0.16	0.05
ほう素	mg/L			—	3.3	—	3.3	2.2	0.02

※準用基準「金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める総理府令(昭和48年総理府令第5号)」の第3条、別表第6の基準を準用

※廃棄物の埋立が終了しているため、金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令の一部改正(平成25年6月)による1,4-ジオキサン等の測定は参考実施。

※8月6日測定のチウラムは、共存物質による測定妨害のため、定量下限値を0.0006mg/Lから0.002mg/Lに変更。

令和7年度 谷戸沢処分場公害防止協定調査結果(地下水集排水管)

区分	項目	単位	基準値※	5/9	8/6	11/5	7年度平均	6年度平均	下限値
生活環境の保 護に関する項目	水素イオン濃度(pH)	—	5.7を超え8.7未満	7.6	7.3	7.6	7.5	7.5	—
	生物学的酸素要求量(BOD)	mg/L	300	7.1	2.8	13	7.6	11	0.5
	化学的酸素要求量(COD)	mg/L		1.0	2.5	1.8	1.8	1.5	0.5
	浮遊物質(SS)	mg/L	300	ND	ND	ND	ND	ND	1
一般項目	温度	度	40	19.4	22.8	20.2	20.8	20.2	—
	透視度	度		>50	>50	>50	>50	>50	—
	色度	度		5	6	2	4	6	1
	臭気	—		微土臭	無臭	無臭	—	—	—
	蒸発残留物	mg/L		820	3000	1700	1840	1400	5
	全窒素	mg/L	120	4.80	18.1	11.7	11.5	10.3	0.06
	アンモニウム性窒素	mg/L		1.38	6.81	4.13	4.11	3.19	0.01
	全りん	mg/L	16	ND	ND	ND	ND	ND	0.05
	亜鉛	mg/L	2	ND	ND	ND	ND	ND	0.01
	銅	mg/L	3	ND	ND	ND	ND	ND	0.01
	溶解性鉄	mg/L	10	ND	ND	ND	ND	ND	0.1
	溶解性マンガン	mg/L	10	ND	0.4	0.1	0.2	0.2	0.1
	フェノール類	mg/L	5	ND	ND	ND	ND	ND	0.01
	全クロム	mg/L	2	ND	ND	ND	ND	ND	0.02
	ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油)	mg/L	5	ND	ND	ND	ND	ND	0.5
	ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油)	mg/L	30	ND	ND	ND	ND	ND	0.5
	よう素消費量	mg/L	220	ND	ND	ND	ND	ND	1
	塩化物イオン	mg/L		311	1210	726	749	641	0.1
	電気伝導率	μ S/cm		1200	3810	2540	2520	2270	10
	人の健康の保 護に関する項目	カドミウム	mg/L	0.003	—	ND	—	ND	ND
全シアン		mg/L	検出されないこと	—	ND	—	ND	ND	0.02
有機りん		mg/L		—	ND	—	ND	ND	0.01
鉛		mg/L	0.01	—	ND	—	ND	ND	0.001
六価クロム		mg/L	0.05	—	ND	—	ND	ND	0.005
ひ素		mg/L	0.01	—	0.001	—	0.001	ND	0.001
総水銀		mg/L	0.0005	—	ND	—	ND	ND	0.0005
アルキル水銀		mg/L	検出されないこと	—	ND	—	ND	ND	0.0005
ポリ塩化ビフェニル		mg/L	検出されないこと	—	ND	—	ND	ND	0.0005
ジクロロメタン		mg/L	0.02	—	ND	—	ND	ND	0.002
四塩化炭素		mg/L	0.002	—	ND	—	ND	ND	0.0002
1,2-ジクロロエタン		mg/L	0.004	—	ND	—	ND	ND	0.0004
1,1-ジクロロエチレン		mg/L	0.1	—	ND	—	ND	ND	0.002
1,2-ジクロロエチレン		mg/L	0.04	—	ND	—	ND	ND	0.004
1,1,1-トリクロロエタン		mg/L	1	—	ND	—	ND	ND	0.001
1,1,2-トリクロロエタン		mg/L	0.006	—	ND	—	ND	ND	0.0006
トリクロロエチレン		mg/L	0.01	—	ND	—	ND	ND	0.001
テトラクロロエチレン		mg/L	0.01	—	ND	—	ND	ND	0.001
1,3-ジクロロプロペン		mg/L	0.002	—	ND	—	ND	ND	0.0002
チウラム		mg/L	0.006	—	ND	—	ND	ND	0.0006
シマジン		mg/L	0.003	—	ND	—	ND	ND	0.0003
チオベンカルブ		mg/L	0.02	—	ND	—	ND	ND	0.001
ベンゼン		mg/L	0.01	—	ND	—	ND	ND	0.001
セレン		mg/L	0.01	—	ND	—	ND	ND	0.001
1,4-ジオキサン		mg/L	0.05	—	ND	—	ND	ND	0.005
クロロエチレン※※		mg/L	0.002	—	ND	—	ND	ND	0.0002
硝酸性窒素		mg/L		—	9.30	—	9.30	7.16	0.05
亜硝酸性窒素		mg/L		—	0.65	—	0.65	0.34	0.02
ふっ素		mg/L	8	—	0.10	—	0.10	0.08	0.05
ほう素		mg/L	10	—	0.45	—	0.45	0.35	0.02

※適用基準「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令(昭和52年総理府・厚生省令第1号)」地下水等検査項目に係る別表第二下欄に掲げる基準を適用(生活環境の保全に関する項目、一般項目、ふっ素、ほう素については、「下水道法施行令(昭和34年政令第147号)」第9条の4第1号から第33号まで掲げる物質)及び「日の出町下水道条例(平成2年条例第12号)」第13条及び第13条の2に掲げる物質)を準用)。アンモニウム性窒素は自主測定項目。  
 ※※クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)

令和7年度 谷戸沢処分場公害防止協定調査結果(地下水管No.2)

区分	項目	単位	基準値※	5/9	8/6	11/5		7年度平均	6年度平均	下限値
調査全区域の保 護する項目	水素イオン濃度(pH)	—	5.7を超え8.7未満	7.1	7.3	7.1		7.2	7.2	—
	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	300	ND	ND	ND		ND	ND	0.5
	化学的酸素要求量(COD)	mg/L		ND	ND	ND		ND	ND	0.5
	浮遊物質(SS)	mg/L	300	ND	ND	ND		ND	ND	1
一般項目	温度	度	40	17.7	21.3	17.5		18.8	17.8	—
	透視度	度		>50	>50	>50		>50	>50	—
	色度	度		1	2	1		1	1	1
	臭気	—		無臭	無臭	無臭		—	—	—
	蒸発残留物	mg/L		290	620	360		420	430	5
	全窒素	mg/L	120	0.87	0.67	1.09		0.88	0.75	0.06
	アンモニア性窒素	mg/L		0.02	0.01	0.01		0.01	ND	0.01
	全りん	mg/L	16	ND	ND	ND		ND	ND	0.05
	亜鉛	mg/L	2	ND	ND	ND		ND	ND	0.01
	銅	mg/L	3	ND	ND	ND		ND	ND	0.01
	溶解性鉄	mg/L	10	ND	ND	ND		ND	ND	0.1
	溶解性マンガン	mg/L	10	ND	ND	ND		ND	ND	0.1
	フェノール類	mg/L	5	ND	ND	ND		ND	ND	0.01
	全クロム	mg/L	2	ND	ND	ND		ND	ND	0.02
	ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油)	mg/L	5	ND	ND	ND		ND	ND	0.5
	ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油)	mg/L	30	ND	ND	ND		ND	ND	0.5
	よう素消費量	mg/L	220	ND	ND	1		ND	ND	1
	塩化物イオン	mg/L		27.2	82.3	45.5		51.7	57.3	0.1
	電気伝導率	μ S/cm		431	716	562		570	595	10
	人の健康の保護に 関する項目	カドミウム	mg/L	0.003	—	ND	—		ND	ND
全シアン		mg/L	検出されないこと	—	ND	—		ND	ND	0.02
有機りん		mg/L		—	ND	—		ND	ND	0.01
鉛		mg/L	0.01	—	ND	—		ND	ND	0.001
六価クロム		mg/L	0.05	—	ND	—		ND	ND	0.005
ひ素		mg/L	0.01	—	ND	—		ND	ND	0.001
総水銀		mg/L	0.0005	—	ND	—		ND	ND	0.0005
アルキル水銀		mg/L	検出されないこと	—	ND	—		ND	ND	0.0005
ポリ塩化ビフェニル		mg/L	検出されないこと	—	ND	—		ND	ND	0.0005
ジクロロメタン		mg/L	0.02	—	ND	—		ND	ND	0.002
四塩化炭素		mg/L	0.002	—	ND	—		ND	ND	0.0002
1,2-ジクロロエタン		mg/L	0.004	—	ND	—		ND	ND	0.0004
1,1-ジクロロエチレン		mg/L	0.1	—	ND	—		ND	ND	0.002
1,2-ジクロロエチレン		mg/L	0.04	—	ND	—		ND	ND	0.004
1,1,1-トリクロロエタン		mg/L	1	—	ND	—		ND	ND	0.001
1,1,2-トリクロロエタン		mg/L	0.006	—	ND	—		ND	ND	0.0006
トリクロロエチレン		mg/L	0.01	—	ND	—		ND	ND	0.001
テトラクロロエチレン		mg/L	0.01	—	ND	—		ND	ND	0.001
1,3-ジクロロプロパン		mg/L	0.002	—	ND	—		ND	ND	0.0002
チウラム		mg/L	0.006	—	ND	—		ND	ND	0.0006
シマジン		mg/L	0.003	—	ND	—		ND	ND	0.0003
チオベンカルブ		mg/L	0.02	—	ND	—		ND	ND	0.001
ベンゼン		mg/L	0.01	—	ND	—		ND	ND	0.001
セレン		mg/L	0.01	—	ND	—		ND	ND	0.001
1,4-ジオキサン		mg/L	0.05	—	ND	—		ND	ND	0.005
クロロエチレン※※		mg/L	0.002	—	ND	—		ND	ND	0.0002
硝酸性窒素		mg/L		—	0.58	—		0.58	0.62	0.05
亜硝酸性窒素		mg/L		—	ND	—		ND	ND	0.02
ふっ素		mg/L	8	—	0.07	—		0.07	0.07	0.05
ほう素		mg/L	10	—	0.10	—		0.10	0.10	0.02

※適用基準「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令(昭和52年総理府・厚生省令第1号)」「地下水等検査項目に係る別表第二欄に掲げる基準を適用(生活環境の保全に関する項目、一般項目、ふっ素、ほう素については、「下水道法施行令(昭和34年政令第147号)」「第9条の4第1号から第33号まで掲げる物質」及び「日の出町下水道条例(平成2年条例第12号)」「第13条及び第13条の2に掲げる物質」を準用)。アンモニア性窒素は自主測定項目。  
※※クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)

令和7年度 谷戸沢処分場公害防止協定調査結果(地下水管No.2水の電気伝導率常時測定記録)

月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	7年度	6年度
平均値 ( $\mu$ S/cm)	479	491	491	587	805	624	682	667	843				(年平均) 630	(年平均) 591
最大値 ( $\mu$ S/cm)	589	581	606	744	935	1,274	858	804	1,231				(年最大) 1,274	(年最大) 1,402
最小値 ( $\mu$ S/cm)	439	442	433	516	497	268	419	478	655				(年最小) 268	(年最小) 284

平均値は、毎日の12時における測定値の月間平均値である。  
 最大値、最小値は、1時間毎の測定値の月間最大値及び月間最小値である。

令和7年度 谷戸沢処分場公害防止協定調査結果(下水道放流水)

区分	項目	単位	基準値※	4/9	5/9	6/4	7/2	8/6	9/3	10/1	11/5	12/3				7年度平均	6年度平均	下限値
一 般 項 目	水素イオン濃度(pH)	—	5.7を超え8.7未満	7.6	7.6	7.7	7.6	7.6	7.7	7.7	7.4	7.4				7.6	7.7	—
	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	300未満	1.3	1.1	1.1	0.9	0.7	0.7	ND	0.7	ND				0.7	1.1	0.5
	化学的酸素要求量(COD)	mg/L		4.4	5.3	4.4	4.1	4.1	2.8	3.9	5.3	6.0				4.5	5.0	0.5
	浮遊物質(SS)	mg/L	300未満	1	3	2	2	2	1	2	3	4				2	3	1
	温度	度	40未満	21.4	23.8	24.4	28.2	30.7	30.6	27.3	23.9	21.9				25.8	24.2	—
	透視度	度		>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30				>30	>30	—
	色度	度		18	20	18	18	25	25	14	24	32				22	23	1
	臭気	—		微土臭	微土臭	微土臭				—	—	—						
	蒸発残留物	mg/L		5300	5700	4500	5300	5500	5100	4500	7200	8500				5700	6200	5
	全窒素	mg/L	120未満	1.96	2.06	3.35	2.04	1.70	1.97	1.54	3.28	2.55				2.27	2.14	0.06
	アンモニア性窒素	mg/L		0.04	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.03	0.04				0.03	0.02	0.01
	全りん	mg/L	16未満	ND	ND	0.06				ND	ND	0.05						
	亜鉛	mg/L	2	0.03	0.04	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.03				0.03	0.05	0.01
	銅	mg/L	3	ND	ND	ND				ND	ND	0.01						
	溶解性鉄	mg/L	10	ND	ND	ND				ND	ND	0.1						
	溶解性マンガン	mg/L	10	ND	ND	ND				ND	ND	0.1						
	フェノール類	mg/L	5	ND	ND	ND				ND	ND	0.01						
	全クロム	mg/L	2	ND	ND	ND				ND	ND	0.02						
	ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油)	mg/L	5	ND	ND	ND				ND	ND	0.5						
	ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油)	mg/L	30	ND	ND	ND				ND	ND	0.5						
よう素消費量	mg/L	220未満	1	2	3	2	2	2	ND	ND	ND				1	1	1	
塩化物イオン	mg/L		3030	3320	2710	2750	3260	2820	2370	3930	4880				3230	3370	0.1	
電気伝導率	μ S/cm		8900	9690	7840	8390	8570	8790	7560	11900	14600				9600	10600	10	
人 の 健 康 の 保 護 に 関 す る 項 目	カドミウム	mg/L	0.03	ND	ND				ND	ND	0.001							
	全シアン	mg/L	1	ND	ND				ND	ND	0.02							
	有機りん	mg/L	1	ND	ND				ND	ND	0.01							
	鉛	mg/L	0.1	ND	ND				ND	ND	0.001							
	六価クロム	mg/L	0.2	ND	ND				ND	ND	0.02							
	ひ素	mg/L	0.1	ND	ND	0.001			ND	ND	0.001							
	総水銀	mg/L	0.005	ND	ND	ND			ND	ND	0.0005							
	アルキル水銀	mg/L	検出されないこと	ND	ND	ND			ND	ND	0.0005							
	ポリ塩化ビフェニル	mg/L	0.003	ND	ND	ND			ND	ND	0.0005							
	ジクロロメタン	mg/L	0.2	—	ND	—	—	ND	—	—	ND	—			ND	ND	0.002	
	四塩化炭素	mg/L	0.02	—	ND	—	—	ND	—	—	ND	—			ND	ND	0.0002	
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.04	—	ND	—	—	ND	—	—	ND	—			ND	ND	0.0004	
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	1	—	ND	—	—	ND	—	—	ND	—			ND	ND	0.002	
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.4	—	ND	—	—	ND	—	—	ND	—			ND	ND	0.004	
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	3	—	ND	—	—	ND	—	—	ND	—			ND	ND	0.001	
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.06	—	ND	—	—	ND	—	—	ND	—			ND	ND	0.0006	
	トリクロロエチレン	mg/L	0.1	—	ND	—	—	ND	—	—	ND	—			ND	ND	0.001	
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.1	—	ND	—	—	ND	—	—	ND	—			ND	ND	0.001	
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.02	—	ND	—	—	ND	—	—	ND	—			ND	ND	0.0002	
	チウラム	mg/L	0.06	—	ND	—	—	ND	—	—	ND	—			ND	ND	0.0006	
	シマジシ	mg/L	0.03	—	ND	—	—	ND	—	—	ND	—			ND	ND	0.0003	
	チオベンカルブ	mg/L	0.2	—	ND	—	—	ND	—	—	ND	—			ND	ND	0.001	
	ベンゼン	mg/L	0.1	—	ND	—	—	ND	—	—	ND	—			ND	ND	0.001	
	セレン	mg/L	0.1	—	ND	—	—	ND	—	—	ND	—			ND	ND	0.001	
	硝酸性窒素	mg/L		—	0.80	—	—	0.76	—	—	1.44	—			1.00	0.89	0.05	
	亜硝酸性窒素	mg/L		—	ND	—	—	ND	—	—	ND	—			ND	ND	0.02	
	ふっ素	mg/L	8	—	0.18	—	—	0.12	—	—	0.13	—			0.14	0.13	0.05	
	ほう素	mg/L	10	—	1.9	—	—	1.6	—	—	2.2	—			1.9	2.0	0.02	
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.5	—	ND	—	—	ND	—	—	ND	—			ND	ND	0.005	

※適用基準「下水道法施行令(昭和34年政令第147号)」第9条の4第1号から第33号まで掲げる物質」及び「日の出町下水道条例(平成2年条例第12号)」第13条及び第13条の2に掲げる物質」を適用)。アンモニア性窒素は自主測定項目。

令和7年度 谷戸沢処分場公害防止協定調査結果(防災調整池)

区分	項目	単位	基準値※	5/9	8/6	11/5		7年度平均	6年度平均	下限値
生活環境の保全に関する項目	水素イオン濃度(pH)	—	(6.5以上8.5以下)	8.0	8.0	7.7		7.9	7.9	—
	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	1	2.4	7.9	1.9		4.1	1.0	0.5
	溶存酸素量(DO)	mg/L	(7.5以上)	10.0	7.9	7.4		8.4	7.2	0.5
	化学的酸素要求量(COD)	mg/L		4.0	5.9	3.9		4.6	2.5	0.5
	浮遊物質(SS)	mg/L	25	24	24	7		18	3	1
	大腸菌数	CFU/100mL	(20)	ND	ND	190		63	1	1
	全亜鉛	mg/L	0.03	0.009	0.024	0.007		0.013	0.006	0.003
	ノニルフェノール	mg/L	0.001	ND	ND	ND		ND	ND	0.00006
	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩	mg/L	0.03	0.0003	ND	0.0018		0.0007	0.0014	0.0001
	一般項目	透視度	度		23	26	>50		33	>50
色度		度		12	18	32		21	17	1
臭気		—		微植物性臭	微植物性臭	微植物性臭		—	—	—
蒸発残留物		mg/L		140	190	160		160	160	5
全窒素		mg/L		1.01	1.45	0.97		1.14	0.68	0.06
全りん		mg/L		0.08	0.13	0.06		0.09	ND	0.05
銅		mg/L		ND	ND	ND		ND	ND	0.01
溶解性鉄		mg/L		ND	ND	0.1		ND	0.1	0.1
溶解性マンガン		mg/L		ND	ND	ND		ND	ND	0.1
フェノール類		mg/L		ND	ND	ND		ND	ND	0.01
全クロム		mg/L		ND	ND	ND		ND	ND	0.02
塩化物イオン		mg/L		2.4	3.2	2.7		2.8	2.5	0.1
電気伝導率		μ S/cm		175	214	219		203	224	10
人の健康の保護に関する項目	カドミウム	mg/L	0.003	—	ND	—		ND	ND	0.0003
	全シアン	mg/L	検出されないこと	—	ND	—		ND	ND	0.02
	有機りん	mg/L		—	ND	—		ND	ND	0.01
	鉛	mg/L	0.01	—	ND	—		ND	ND	0.001
	六価クロム	mg/L	0.02	—	ND	—		ND	ND	0.005
	ひ素	mg/L	0.01	—	ND	—		ND	ND	0.001
	総水銀	mg/L	0.0005	—	ND	—		ND	ND	0.0005
	アルキル水銀	mg/L	検出されないこと	—	ND	—		ND	ND	0.0005
	ポリ塩化ビフェニル	mg/L	検出されないこと	—	ND	—		ND	ND	0.0005
	ジクロロメタン	mg/L	0.02	—	ND	—		ND	ND	0.002
	四塩化炭素	mg/L	0.002	—	ND	—		ND	ND	0.0002
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004	—	ND	—		ND	ND	0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1	—	ND	—		ND	ND	0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	—	ND	—		ND	ND	0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1	—	ND	—		ND	ND	0.001
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006	—	ND	—		ND	ND	0.0006
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	—	ND	—		ND	ND	0.001
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	—	ND	—		ND	ND	0.001
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002	—	ND	—		ND	ND	0.0002
	チウラム	mg/L	0.006	—	ND	—		ND	ND	0.0006
	シマジン	mg/L	0.003	—	ND	—		ND	ND	0.0003
	チオベンカルブ	mg/L	0.02	—	ND	—		ND	ND	0.001
	ベンゼン	mg/L	0.01	—	ND	—		ND	ND	0.001
	セレン	mg/L	0.01	—	ND	—		ND	ND	0.001
	硝酸性窒素	mg/L	10	—	0.05	—		0.05	0.16	0.05
	亜硝酸性窒素	mg/L		—	ND	—		ND	ND	0.02
	ふっ素	mg/L	0.8	—	0.08	—		0.08	0.07	0.05
	ほう素	mg/L	1	—	0.03	—		0.03	0.03	0.02
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	—	ND	—		ND	ND	0.005	

※準用基準「水質汚濁に係る環境基準について(昭和46年環境庁告示第59号)」別表1「人の健康の保護に関する環境基準」を準用  
 (生活環境に関する項目については、別表2「生活環境の保全に関する環境基準」1(1)河川アの表AA類型(平井川)及びびの表生物Aを準用。  
 ただし、水素イオン濃度、溶存酸素量、及び大腸菌数の( )内の基準値については必要に応じて考慮する。)

令和7年度 谷戸沢処分場公害防止協定調査結果(井戸-0)

区分	項目	単位	基準値※	-***	8/7	-***	7年度平均	6年度平均	下限値
地下水連関推定のための水質分析項目	アンモニウムイオン	mg/L		-	0.07	-	0.07	ND	0.01
	塩化物イオン	mg/L		-	2.0	-	2.0	2.2	0.1
	硫酸イオン	mg/L		-	1.5	-	1.5	1.6	0.1
	りん酸イオン	mg/L		-	0.28	-	0.28	0.27	0.05
	ナトリウム	mg/L		-	10.1	-	10.1	9.9	0.1
	カリウム	mg/L		-	0.7	-	0.7	0.7	0.1
	カルシウム	mg/L		-	10.5	-	10.5	9.2	0.1
	マグネシウム	mg/L		-	4.1	-	4.1	3.5	0.1
	けい酸	mg/L		-	35	-	35	37	0.1
	炭酸水素イオン	mg/L		-	82.6	-	82.6	70.8	0.1
	溶解性鉄	mg/L		-	0.03	-	0.03	0.05	0.02
	溶解性マンガン	mg/L		-	ND	-	ND	ND	0.02
	化学的酸素要求量(COD)	mg/L		-	ND	-	ND	ND	0.5
	水素イオン濃度(pH)	-		-	7.1	-	7.1	6.8	-
	電気伝導率	μ S/cm		-	133	-	133	124	10
	全窒素	mg/L		-	0.19	-	0.19	0.13	0.06
	酸化還元電位	mV		-	+410	-	+410	+550	1
	銅	mg/L		-	ND	-	ND	ND	0.01
	亜鉛	mg/L		-	ND	-	ND	ND	0.01
	全クロム	mg/L		-	ND	-	ND	ND	0.005
安全性確認の水質分析項目***	カドミウム	mg/L	0.003	-	ND	-	ND	ND	0.0003
	全シアン	mg/L	検出されないこと	-	ND	-	ND	ND	0.01
	鉛	mg/L	0.01	-	ND	-	ND	ND	0.001
	六価クロム	mg/L	0.05	-	ND	-	ND	ND	0.005
	ひ素	mg/L	0.01	-	ND	-	ND	ND	0.001
	総水銀	mg/L	0.0005	-	ND	-	ND	ND	0.0005
	アルキル水銀	mg/L	検出されないこと	-	ND	-	ND	ND	0.0005
	ポリ塩化ビフェニル	mg/L	検出されないこと	-	ND	-	ND	ND	0.0005
	ジクロロメタン	mg/L	0.02	-	ND	-	ND	ND	0.002
	四塩化炭素	mg/L	0.002	-	ND	-	ND	ND	0.0002
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004	-	ND	-	ND	ND	0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1	-	ND	-	ND	ND	0.002
	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	-	ND	-	ND	ND	0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1	-	ND	-	ND	ND	0.001
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006	-	ND	-	ND	ND	0.0006
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	-	ND	-	ND	ND	0.001
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	-	ND	-	ND	ND	0.001
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002	-	ND	-	ND	ND	0.0002
	チウラム	mg/L	0.006	-	ND	-	ND	ND	0.0006
	シマジン	mg/L	0.003	-	ND	-	ND	ND	0.0003
	チオベンカルブ	mg/L	0.02	-	ND	-	ND	ND	0.001
	ベンゼン	mg/L	0.01	-	ND	-	ND	ND	0.001
	セレン	mg/L	0.01	-	ND	-	ND	ND	0.001
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	-	ND	-	ND	ND	0.005
	クロロエチレン**	mg/L	0.002	-	ND	-	ND	ND	0.0002
	硝酸性窒素	mg/L		-	0.11	-	0.11	ND	0.05
	亜硝酸性窒素	mg/L		-	ND	-	ND	ND	0.002
	ふっ素	mg/L		-	0.07	-	0.07	0.08	0.05
	ほう素	mg/L		-	ND	-	ND	ND	0.02

※準用基準「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令(昭和52年総理府・厚生省令第1号)」

地下水等検査項目に係る別表第二下欄に掲げる基準を準用

\*\*クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)

\*\*\*井戸-A又はEの測定値が基準値の2分の1を超える項目は、頻度を1回/3月とする。

令和7年度 谷戸沢処分場公害防止協定調査結果(井戸-A)

区分	項目	単位	基準値※	4/9	5/13	6/4	7/2	8/7	9/3	10/1	11/5	12/3			7年度平均	6年度平均	下限値	
地下水連関推定のための水質分析項目	アンモニウムイオン	mg/L		-	-	-	-	0.10	-	-	-	-			0.10	0.05	0.01	
	塩化物イオン	mg/L		3.0	2.9	3.2	3.1	2.9	3.1	3.1	2.9	3.3			3.1	3.2	0.1	
	硫酸イオン	mg/L		-	-	-	-	2.6	-	-	-	-			2.6	2.8	0.1	
	りん酸イオン	mg/L		-	-	-	-	0.26	-	-	-	-			0.26	0.22	0.05	
	ナトリウム	mg/L		-	-	-	-	24.9	-	-	-	-			24.9	26.8	0.1	
	カリウム	mg/L		-	-	-	-	0.7	-	-	-	-			0.7	0.8	0.1	
	カルシウム	mg/L		-	-	-	-	21.1	-	-	-	-			21.1	23.1	0.1	
	マグネシウム	mg/L		-	-	-	-	1.8	-	-	-	-			1.8	1.9	0.1	
	けい酸	mg/L		-	-	-	-	17	-	-	-	-			17	16	0.1	
	炭酸水素イオン	mg/L		-	-	-	-	131	-	-	-	-			131	144	0.1	
	溶解性鉄	mg/L		-	-	-	-	0.03	-	-	-	-			0.03	0.02	0.02	
	溶解性マンガ	mg/L		-	-	-	-	0.13	-	-	-	-			0.13	0.15	0.02	
	化学的酸素要求量(COD)	mg/L		-	-	-	-	ND	-	-	-	-			ND	ND	0.5	
	水素イオン濃度(pH)	-			7.9	7.6	7.9	8.0	8.0	7.8	7.9	7.8	7.8			7.9	7.8	-
	電気伝導率	μ S/cm			202	228	236	219	231	236	221	221	204			222	227	10
	全窒素	mg/L		-	-	-	-	0.16	-	-	-	-			0.16	0.18	0.06	
	酸化還元電位	mV		-	-	-	-	+270	-	-	-	-			+270	+410	1	
	銅	mg/L		-	-	-	-	ND	-	-	-	-			ND	ND	0.01	
亜鉛	mg/L		-	-	-	-	ND	-	-	-	-			ND	ND	0.01		
全クロム	mg/L		-	-	-	-	ND	-	-	-	-			ND	ND	0.005		
安全性確認の水質分析項目	カドミウム	mg/L	0.003	-	-	-	-	ND	-	-	-	-			ND	ND	0.0003	
	全シアン	mg/L	検出されないこと	-	-	-	-	ND	-	-	-	-			ND	ND	0.01	
	鉛	mg/L	0.01	-	-	-	-	ND	-	-	-	-			ND	ND	0.001	
	六価クロム	mg/L	0.05	-	-	-	-	ND	-	-	-	-			ND	ND	0.005	
	ひ素	mg/L	0.01	-	-	-	-	0.001	-	-	-	-			0.001	ND	0.001	
	総水銀	mg/L	0.0005	-	-	-	-	ND	-	-	-	-			ND	ND	0.0005	
	アルキル水銀	mg/L	検出されないこと	-	-	-	-	ND	-	-	-	-			ND	ND	0.0005	
	ポリ塩化ビフェニル	mg/L	検出されないこと	-	-	-	-	ND	-	-	-	-			ND	ND	0.0005	
	ジクロロメタン	mg/L	0.02	-	-	-	-	ND	-	-	-	-			ND	ND	0.002	
	四塩化炭素	mg/L	0.002	-	-	-	-	ND	-	-	-	-			ND	ND	0.0002	
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004	-	-	-	-	ND	-	-	-	-			ND	ND	0.0004	
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1	-	-	-	-	ND	-	-	-	-			ND	ND	0.002	
	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	-	-	-	-	ND	-	-	-	-			ND	ND	0.004	
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1	-	-	-	-	ND	-	-	-	-			ND	ND	0.001	
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006	-	-	-	-	ND	-	-	-	-			ND	ND	0.0006	
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	-	-	-	-	ND	-	-	-	-			ND	ND	0.001	
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	-	-	-	-	ND	-	-	-	-			ND	ND	0.001	
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002	-	-	-	-	ND	-	-	-	-			ND	ND	0.0002	
	チウラム	mg/L	0.006	-	-	-	-	ND	-	-	-	-			ND	ND	0.0006	
	シマジン	mg/L	0.003	-	-	-	-	ND	-	-	-	-			ND	ND	0.0003	
	チオベンカルブ	mg/L	0.02	-	-	-	-	ND	-	-	-	-			ND	ND	0.001	
	ベンゼン	mg/L	0.01	-	-	-	-	ND	-	-	-	-			ND	ND	0.001	
	セレン	mg/L	0.01	-	-	-	-	ND	-	-	-	-			ND	ND	0.001	
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	-	-	-	-	ND	-	-	-	-			ND	ND	0.005	
	クロロエチレン※※	mg/L	0.002	-	-	-	-	ND	-	-	-	-			ND	ND	0.0002	
	硝酸性窒素	mg/L		-	-	-	-	0.05	-	-	-	-			0.05	ND	0.05	
	亜硝酸性窒素	mg/L		-	-	-	-	ND	-	-	-	-			ND	ND	0.002	
ふっ素	mg/L		-	-	-	-	0.07	-	-	-	-			0.07	0.11	0.05		
ほう素	mg/L		-	-	-	-	ND	-	-	-	-			ND	ND	0.02		

※適用基準 「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令(昭和52年総理府・厚生省令第1号)」地下水等検査項目に係る別表第二下欄に掲げる基準を適用

※※クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)

令和7年度 谷戸沢処分場公害防止協定調査結果(井戸-E)

区分	項目	単位	基準値※	4/9	5/13	6/4	7/2	8/7	9/3	10/1	11/5	12/3			7年度平均	6年度平均	下限値
地下水連関推定のための水質分析項目	アンモニウムイオン	mg/L	-	-	-	-	-	0.05	-	-	-	-			0.05	0.02	0.01
	塩化物イオン	mg/L	-	1.4	1.4	1.5	1.9	1.9	2.0	1.9	1.8	1.9			1.7	1.7	0.1
	硫酸イオン	mg/L	-	-	-	-	-	10.7	-	-	-	-			10.7	11.0	0.1
	りん酸イオン	mg/L	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-			ND	ND	0.05
	ナトリウム	mg/L	-	-	-	-	-	23.3	-	-	-	-			23.3	24.8	0.1
	カリウム	mg/L	-	-	-	-	-	1.4	-	-	-	-			1.4	1.5	0.1
	カルシウム	mg/L	-	-	-	-	-	31.6	-	-	-	-			31.6	32.5	0.1
	マグネシウム	mg/L	-	-	-	-	-	4.5	-	-	-	-			4.5	4.4	0.1
	けい酸	mg/L	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-			15	14	0.1
	炭酸水素イオン	mg/L	-	-	-	-	-	166	-	-	-	-			166	167	0.1
	溶解性鉄	mg/L	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-			ND	0.02	0.02
	溶解性マンガ	mg/L	-	-	-	-	-	0.02	-	-	-	-			0.02	0.33	0.02
	化学的酸素要求量(COD)	mg/L	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-			ND	ND	0.5
	水素イオン濃度(pH)	-	-	7.6	7.3	7.5	7.4	7.5	7.3	7.5	7.4	7.4			7.4	7.3	-
	電気伝導率	μ S/cm	-	272	297	237	216	285	269	286	295	307			274	213	10
	全窒素	mg/L	-	-	-	-	-	0.23	-	-	-	-			0.23	0.17	0.06
	酸化還元電位	mV	-	-	-	-	-	+360	-	-	-	-			+360	+460	1
	銅	mg/L	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-			ND	ND	0.01
	亜鉛	mg/L	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-			ND	ND	0.01
	全クロム	mg/L	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-			ND	ND	0.005
安全性確認の水質分析項目	カドミウム	mg/L	0.003	-	-	-	-	ND	-	-	-	-			ND	ND	0.0003
	全シアン	mg/L	検出されないこと	-	-	-	-	ND	-	-	-	-			ND	ND	0.01
	鉛	mg/L	0.01	-	-	-	-	ND	-	-	-	-			ND	ND	0.001
	六価クロム	mg/L	0.05	-	-	-	-	ND	-	-	-	-			ND	ND	0.005
	ひ素	mg/L	0.01	-	-	-	-	ND	-	-	-	-			ND	ND	0.001
	総水銀	mg/L	0.0005	-	-	-	-	ND	-	-	-	-			ND	ND	0.0005
	アルキル水銀	mg/L	検出されないこと	-	-	-	-	ND	-	-	-	-			ND	ND	0.0005
	ポリ塩化ビフェニル	mg/L	検出されないこと	-	-	-	-	ND	-	-	-	-			ND	ND	0.0005
	ジクロロメタン	mg/L	0.02	-	-	-	-	ND	-	-	-	-			ND	ND	0.002
	四塩化炭素	mg/L	0.002	-	-	-	-	ND	-	-	-	-			ND	ND	0.0002
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004	-	-	-	-	ND	-	-	-	-			ND	ND	0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1	-	-	-	-	ND	-	-	-	-			ND	ND	0.002
	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	-	-	-	-	ND	-	-	-	-			ND	ND	0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1	-	-	-	-	ND	-	-	-	-			ND	ND	0.001
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006	-	-	-	-	ND	-	-	-	-			ND	ND	0.0006
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	-	-	-	-	ND	-	-	-	-			ND	ND	0.001
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	-	-	-	-	ND	-	-	-	-			ND	ND	0.001
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002	-	-	-	-	ND	-	-	-	-			ND	ND	0.0002
	チウラム	mg/L	0.006	-	-	-	-	ND	-	-	-	-			ND	ND	0.0006
	シマジン	mg/L	0.003	-	-	-	-	ND	-	-	-	-			ND	ND	0.0003
	チオベンカルブ	mg/L	0.02	-	-	-	-	ND	-	-	-	-			ND	ND	0.001
	ベンゼン	mg/L	0.01	-	-	-	-	ND	-	-	-	-			ND	ND	0.001
	セレン	mg/L	0.01	-	-	-	-	ND	-	-	-	-			ND	ND	0.001
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	-	-	-	-	ND	-	-	-	-			ND	ND	0.005
	クロロエチレン※※	mg/L	0.002	-	-	-	-	ND	-	-	-	-			ND	ND	0.0002
	硝酸性窒素	mg/L	-	-	-	-	-	0.13	-	-	-	-			0.13	ND	0.05
	亜硝酸性窒素	mg/L	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-			ND	ND	0.002
	ふっ素	mg/L	-	-	-	-	-	0.27	-	-	-	-			0.27	0.39	0.05
ほう素	mg/L	-	-	-	-	-	0.50	-	-	-	-			0.50	0.76	0.02	

※適用基準 「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令(昭和52年総理府・厚生省令第1号)」地下水等検査項目に係る別表第二下欄に掲げる基準を適用

※※クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)

令和7年度 谷戸沢処分場公害防止協定調査結果(場外井戸)

井戸-1下流

区分	項目	単位	8/4		7年度平均	6年度平均	下限値
水 質 連 関 目	塩化物イオン	mg/L	3.2		3.2	2.9	0.1
	水素イオン濃度(pH)	—	6.8		6.8	7.1	—
	電気伝導率	μ S/cm	185		185	172	10

井戸-2

区分	項目	単位	8/4		7年度平均	6年度平均	下限値
水 質 連 関 目	塩化物イオン	mg/L	1.1		1.1	1.6	0.1
	水素イオン濃度(pH)	—	6.6		6.6	6.7	—
	電気伝導率	μ S/cm	157		157	171	10

井戸-3

区分	項目	単位	8/4		7年度平均	6年度平均	下限値
水 質 連 関 目	塩化物イオン	mg/L	1.9		1.9	2.6	0.1
	水素イオン濃度(pH)	—	7.4		7.4	7.4	—
	電気伝導率	μ S/cm	296		296	306	10

井戸-6

区分	項目	単位	8/4		7年度平均	6年度平均	下限値
水 質 連 関 目	塩化物イオン	mg/L	5.0		5.0	5.2	0.1
	水素イオン濃度(pH)	—	7.0		7.0	7.0	—
	電気伝導率	μ S/cm	286		286	244	10

※安全性確認項目で井戸-A又はEの測定値が基準値の2分の1を超える項目は、これらの井戸についても測定頻度を1回/3月とする。

令和7年度 本設モニタリング井戸水質分析結果  
井戸A、B、D

項目	単位	A No.1採水層(30.00m-22.30m)				B No.1採水層(20.00m-22.30m)				D No.1採水層(21.40m-35.15m)				下限値	
		8/21		7年度平均	6年度平均	8/21		7年度平均	6年度平均	8/21		7年度平均	6年度平均		
水質 項目 連関	1 塩化物イオン	mg/L	2.9		2.9	3.0	1.1		1.1	1.4	2.7		2.7	2.8	0.1
	2 pH	—	7.8		7.8	7.7	6.7		6.7	6.5	7.0		7.0	6.9	—
	3 電気伝導率	μ S/cm	234		234	229	98		98	104	170		170	176	10

井戸E

項目	単位	No.1採水層(20.30m-22.00m)				No.2採水層(9.80m-11.20m)				No.3採水層(1.00m-3.40m)				下限値	
		8/21		7年度平均	6年度平均	8/21		7年度平均	6年度平均	8/21		7年度平均	6年度平均		
水質 項目 連関	1 塩化物イオン	mg/L	1.9		1.9	1.6	1.9		1.9	1.8	—		—	—	0.1
	2 pH	—	7.3		7.3	7.3	7.1		7.1	7.2	—		—	—	—
	3 電気伝導率	μ S/cm	283		283	299	242		242	242	—		—	—	10

井戸F

項目	単位	F No.1採水層(36.80m-48.00m)				下限値	
		8/21		7年度平均	6年度平均		
水質 項目 連関	1 塩化物イオン	mg/L	2.5		2.5	2.6	0.1
	2 pH	—	7.6		7.6	7.4	—
	3 電気伝導率	μ S/cm	194		194	181	10

井戸G

項目	単位	G No.1採水層(23.7m-24.6m, 27.6m-28.5m)				G No.2採水層(12.0m-13.8m)				下限値	
		8/21		7年度平均	6年度平均	8/21		7年度平均	6年度平均		
水質 項目 連関	1 塩化物イオン	mg/L	0.8		0.8	0.8	0.7		0.7	0.6	0.1
	2 pH	—	7.8		7.8	7.7	7.7		7.7	7.7	—
	3 電気伝導率	μ S/cm	399		399	415	306		306	328	10

※安全性確認項目で井戸-A又はEの測定値が基準値の2分の1を超える項目は、これらの井戸についても測定頻度を1回/3月とする。

令和7年度 本設モニタリング井戸水質分析結果  
井戸H

項目	単位	No.1採水層(23.7m-24.6m, 27.6m-28.5m)				下限値	
		8/21		7年度平均	6年度平均		
水質 項目 連関	1 塩化物イオン	mg/L	2.1		2.1	2.1	0.1
	2 pH	—	6.8		6.8	6.7	—
	3 電気伝導率	μ S/cm	128		128	158	10

井戸I

項目	単位	No.1採水層(42.6m-43.5m)				No.2採水層(24.9m-25.8m, 28.8m-29.7m)				No.3採水層(6.0m-9.0m)				下限値	
		8/21		7年度平均	6年度平均	8/21		7年度平均	6年度平均	8/21		7年度平均	6年度平均		
水質 項目 連関	1 塩化物イオン	mg/L	1.8		1.8	1.9	2.0		2.0	1.9	1.6		1.6	1.7	0.1
	2 pH	—	7.8		7.8	7.8	7.5		7.5	7.3	7.4		7.4	7.3	—
	3 電気伝導率	μ S/cm	278		278	273	218		218	219	255		255	216	10

井戸J

項目	単位	No.1採水層(27.6m-28.5m)				No.2採水層(5.7m-8.7m)				下限値	
		8/21		7年度平均	6年度平均	8/21		7年度平均	6年度平均		
水質 項目 連関	1 塩化物イオン	mg/L	1.3		1.3	1.2	1.1		1.1	1.6	0.1
	2 pH	—	8.0		8.0	7.9	8.0		8.0	7.9	—
	3 電気伝導率	μ S/cm	325		325	320	267		267	298	10

井戸K

項目	単位	No.1採水層(27.6m-28.5m)				No.2採水層(11.7m-14.7m)				下限値	
		8/21		7年度平均	6年度平均	8/21		7年度平均	6年度平均		
水質 項目 連関	1 塩化物イオン	mg/L	1.2		1.2	1.4	1.1		1.1	1.2	0.1
	2 pH	—	7.8		7.8	7.7	7.8		7.8	7.8	—
	3 電気伝導率	μ S/cm	216		216	220	215		215	200	10

※安全性確認項目で井戸-A又はEの測定値が基準値の2分の1を超える項目は、これらの井戸についても測定頻度を1回/3月とする。

令和7年度 下流部調査モニタリング測定結果（観測孔総数36本）

地点	項目	単位	4/9	5/9	6/4	7/2	8/6	9/3	10/1	11/5	12/3			7年度平均	6年度平均
M-H (27m) U区域	地下水位	m	-	-	-	206.2	-	-	-	-	-	-	-	206.2	206.3
	水 温	℃	-	-	-	18.5	-	-	-	-	-	-	-	18.5	18.2
	電気伝導率	μ S/cm	-	-	-	329	-	-	-	-	-	-	-	329	372
	塩化物イオン	mg/L	-	-	-	4.6	-	-	-	-	-	-	-	4.6	4.5
M-I (24m) U区域	地下水位	m	-	-	-	-	-	208.5	-	-	-	-	-	208.5	209.2
	水 温	℃	-	-	-	-	-	19.3	-	-	-	-	-	19.3	18.2
	電気伝導率	μ S/cm	-	-	-	-	-	243	-	-	-	-	-	243	236
	塩化物イオン	mg/L	-	-	-	-	-	3.5	-	-	-	-	-	3.5	3.6
M-E2 (12m) U区域	地下水位	m	-	-	-	-	-	-	200.3	-	-	-	-	200.3	200.3
	水 温	℃	-	-	-	-	-	-	18.6	-	-	-	-	18.6	18.8
	電気伝導率	μ S/cm	-	-	-	-	-	-	315	-	-	-	-	315	351
	塩化物イオン	mg/L	-	-	-	-	-	-	2.3	-	-	-	-	2.3	5.0
S-1 (15m) U区域	地下水位	m	-	-	-	-	-	-	-	-	202.8	-	-	202.8	202.9
	水 温	℃	-	-	-	-	-	-	-	-	16.1	-	-	16.1	16.6
	電気伝導率	μ S/cm	-	-	-	-	-	-	-	-	274	-	-	274	291
	塩化物イオン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	3.0	-	-	3.0	3.6
S-2 (11m) U区域	地下水位	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.4
	水 温	℃	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.4
	電気伝導率	μ S/cm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	564
	塩化物イオン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2
U-17 U区域	地下水位	m	-	-	-	-	-	-	-	200.3	-	-	-	200.3	200.5
	水 温	℃	-	-	-	-	-	-	-	18.9	-	-	-	18.9	18.9
	電気伝導率	μ S/cm	-	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	300	250
	塩化物イオン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	-	-	3.2	2.7
U-18 U区域	地下水位	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.3
	水 温	℃	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.0
	電気伝導率	μ S/cm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	359
	塩化物イオン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.8
U-19 U区域	地下水位	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.4
	水 温	℃	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.7
	電気伝導率	μ S/cm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	419
	塩化物イオン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.8
U-20 U区域	地下水位	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.3
	水 温	℃	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.0
	電気伝導率	μ S/cm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	323
	塩化物イオン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.3
U-22 U区域	地下水位	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.5
	水 温	℃	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.4
	電気伝導率	μ S/cm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	268
	塩化物イオン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1

令和7年度 下流部調査モニタリング測定結果（観測孔総数36本）

地点	項目	単位	4/9	5/9	6/4	7/2	8/6	9/3	10/1	11/5	12/3				7年度平均	6年度平均
M-E1 (12m) L区域	地下水位	m	205.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	205.3	205.4
	水 温	℃	14.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.0	15.5
	電気伝導率	μ S/cm	321	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	321	333
	塩化物イオン	mg/L	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	3.2
M-J1 (6m) L区域	地下水位	m	-	206.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	206.0	206.0
	水 温	℃	-	16.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.8	17.4
	電気伝導率	μ S/cm	-	285	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	285	319
	塩化物イオン	mg/L	-	4.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.3	2.6
L-11 L区域	地下水位	m	-	-	205.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	205.5	205.5
	水 温	℃	-	-	17.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.0	17.7
	電気伝導率	μ S/cm	-	-	332	-	-	-	-	-	-	-	-	-	332	296
	塩化物イオン	mg/L	-	-	4.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.3	3.1
L-17 L区域	地下水位	m	-	-	-	203.5	-	-	-	-	-	-	-	-	203.5	203.6
	水 温	℃	-	-	-	21.9	-	-	-	-	-	-	-	-	21.9	20.2
	電気伝導率	μ S/cm	-	-	-	159	-	-	-	-	-	-	-	-	159	170
	塩化物イオン	mg/L	-	-	-	1.8	-	-	-	-	-	-	-	-	1.8	2.6
L-19 L区域	地下水位	m	-	-	-	-	206.4	-	-	-	-	-	-	-	206.4	206.6
	水 温	℃	-	-	-	-	27.1	-	-	-	-	-	-	-	27.1	25.4
	電気伝導率	μ S/cm	-	-	-	-	469	-	-	-	-	-	-	-	469	373
	塩化物イオン	mg/L	-	-	-	-	3.0	-	-	-	-	-	-	-	3.0	2.9
L-20 L区域	地下水位	m	-	-	-	-	-	-	-	205.8	-	-	-	-	205.8	205.8
	水 温	℃	-	-	-	-	-	-	-	22.3	-	-	-	-	22.3	23.2
	電気伝導率	μ S/cm	-	-	-	-	-	-	-	347	-	-	-	-	347	319
	塩化物イオン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	3.5	-	-	-	-	3.5	2.1
L-21 L区域	地下水位	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	205.6
	水 温	℃	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.2
	電気伝導率	μ S/cm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	440
	塩化物イオン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.4
L-B11 L区域	地下水位	m	-	-	-	-	-	200.7	-	-	-	-	-	-	200.7	201.6
	水 温	℃	-	-	-	-	-	21.9	-	-	-	-	-	-	21.9	23.8
	電気伝導率	μ S/cm	-	-	-	-	-	342	-	-	-	-	-	-	342	244
	塩化物イオン	mg/L	-	-	-	-	-	3.3	-	-	-	-	-	-	3.3	3.2
M-E3 (12m) R区域	地下水位	m	-	203.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	203.4	203.3
	水 温	℃	-	14.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.7	15.1
	電気伝導率	μ S/cm	-	191	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	191	191
	塩化物イオン	mg/L	-	2.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.7	2.8

令和7年度 下流部調査モニタリング測定結果（観測孔総数36本）

地点	項目	単位	4/9	5/9	6/4	7/2	8/6	9/3	10/1	11/5	12/3				7年度平均	6年度平均
B-1	地下水位	m	200.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.3	200.9
	水 温	℃	15.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.8	15.2
	電気伝導率	μ S/cm	278	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	278	275
B区域	塩化物イオン	mg/L	3.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.5	3.0
B-3	地下水位	m	-	-	200.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.8	200.8
	水 温	℃	-	-	18.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.3	18.7
	電気伝導率	μ S/cm	-	-	236	-	-	-	-	-	-	-	-	-	236	203
B区域	塩化物イオン	mg/L	-	-	1.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.9	2.4
B-5	地下水位	m	-	-	-	-	200.3	-	-	-	-	-	-	-	200.3	200.9
	水 温	℃	-	-	-	-	26.6	-	-	-	-	-	-	-	26.6	26.7
	電気伝導率	μ S/cm	-	-	-	-	233	-	-	-	-	-	-	-	233	189
B区域	塩化物イオン	mg/L	-	-	-	-	2.7	-	-	-	-	-	-	-	2.7	3.2
B-7	地下水位	m	-	-	-	-	-	-	200.2	-	-	-	-	-	200.2	200.9
	水 温	℃	-	-	-	-	-	-	23.2	-	-	-	-	-	23.2	24.7
	電気伝導率	μ S/cm	-	-	-	-	-	-	215	-	-	-	-	-	215	180
B区域	塩化物イオン	mg/L	-	-	-	-	-	-	2.8	-	-	-	-	-	2.8	2.2
B-9	地下水位	m	-	-	-	-	-	-	-	-	200.1	-	-	-	200.1	200.1
	水 温	℃	-	-	-	-	-	-	-	-	17.1	-	-	-	17.1	17.8
	電気伝導率	μ S/cm	-	-	-	-	-	-	-	-	157	-	-	-	157	149
B区域	塩化物イオン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	2.5	-	-	-	2.5	1.8
B-13	地下水位	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	199.7
	水 温	℃	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.9
	電気伝導率	μ S/cm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	267
B区域	塩化物イオン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.2
B-15	地下水位	m	-	200.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.1	200.0
	水 温	℃	-	14.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.5	15.3
	電気伝導率	μ S/cm	-	96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96	97
B区域	塩化物イオン	mg/L	-	0.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.9	0.9
B-17	地下水位	m	-	-	-	199.9	-	-	-	-	-	-	-	-	199.9	200.3
	水 温	℃	-	-	-	18.5	-	-	-	-	-	-	-	-	18.5	19.6
	電気伝導率	μ S/cm	-	-	-	130	-	-	-	-	-	-	-	-	130	64
B区域	塩化物イオン	mg/L	-	-	-	1.2	-	-	-	-	-	-	-	-	1.2	0.9
B-21	地下水位	m	-	-	-	-	-	-	-	-	199.7	-	-	-	199.7	199.8
	水 温	℃	-	-	-	-	-	-	-	-	17.1	-	-	-	17.1	18.0
	電気伝導率	μ S/cm	-	-	-	-	-	-	-	-	227	-	-	-	227	260
B区域	塩化物イオン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	1.9	-	-	-	1.9	2.0
B-23	地下水位	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	199.9
	水 温	℃	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.9
	電気伝導率	μ S/cm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	165
B区域	塩化物イオン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.1

令和7年度 下流部調査モニタリング測定結果（観測孔総数36本）

地点	項目	単位	4/9	5/9	6/4	7/2	8/6	9/3	10/1	11/5	12/3				7年度平均	6年度平均
B-25	地下水位	m	-	-	-	-	199.4	-	-	-	-				199.4	199.9
	水 温	℃	-	-	-	-	21.8	-	-	-	-				21.8	22.7
	電気伝導率	μ S/cm	-	-	-	-	218	-	-	-	-				218	141
B区域	塩化物イオン	mg/L	-	-	-	-	1.0	-	-	-	-				1.0	1.2
B-26	地下水位	m	-	-	-	-	-	199.5	-	-	-				199.5	200.4
	水 温	℃	-	-	-	-	-	22.0	-	-	-				22.0	23.9
	電気伝導率	μ S/cm	-	-	-	-	-	176	-	-	-				176	99
B区域	塩化物イオン	mg/L	-	-	-	-	-	1.8	-	-	-				1.8	0.7
B-27	地下水位	m	-	-	-	-	-	-	199.5	-	-				199.5	199.5
	水 温	℃	-	-	-	-	-	-	20.3	-	-				20.3	21.1
	電気伝導率	μ S/cm	-	-	-	-	-	-	111	-	-				111	112
B区域	塩化物イオン	mg/L	-	-	-	-	-	-	0.9	-	-				0.9	1.3
B-31	地下水位	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	198.5
	水 温	℃	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	14.6
	電気伝導率	μ S/cm	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	334
B区域	塩化物イオン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	1.5
B-33	地下水位	m	199.0	-	-	-	-	-	-	-	-				199.0	200.9
	水 温	℃	14.7	-	-	-	-	-	-	-	-				14.7	12.7
	電気伝導率	μ S/cm	146	-	-	-	-	-	-	-	-				146	209
B区域	塩化物イオン	mg/L	1.2	-	-	-	-	-	-	-				1.2	1.1	
B-37	地下水位	m	-	-	197.8	-	-	-	-	-	-				197.8	197.7
	水 温	℃	-	-	17.1	-	-	-	-	-	-				17.1	17.3
	電気伝導率	μ S/cm	-	-	253	-	-	-	-	-	-				253	322
B区域	塩化物イオン	mg/L	-	-	2.2	-	-	-	-	-				2.2	2.3	
B-41 (21m)	地下水位	m	-	-	-	-	-	-	-	197.4	-				197.4	197.5
	水 温	℃	-	-	-	-	-	-	-	15.5	-				15.5	15.8
	電気伝導率	μ S/cm	-	-	-	-	-	-	-	344	-				344	335
B区域	塩化物イオン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	3.4	-				3.4	3.2

令和7年度 谷戸沢処分場公害防止協定調査結果(脱水汚泥溶出試験)

区分	項目	単位	基準値※	6/17	10/28	7年度平均	6年度平均	下限値
人の健康の保護に関する項目	カドミウム	mg/L	0.09	ND	ND	ND	ND	0.001
	全シアン	mg/L	1	ND	ND	ND	ND	0.02
	有機りん	mg/L	1	ND	ND	ND	ND	0.01
	鉛	mg/L	0.3	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
	六価クロム	mg/L	1.5	ND	ND	ND	ND	0.02
	ひ素	mg/L	0.3	0.004	0.005	0.005	0.004	0.001
	総水銀	mg/L	0.005	ND	ND	ND	ND	0.0005
	アルキル水銀	mg/L	検出されないこと	ND	ND	ND	ND	0.0005
	ポリ塩化ビフェニル	mg/L	0.003	ND	ND	ND	ND	0.0005
	ジクロロメタン	mg/L	0.2	ND	ND	ND	ND	0.002
	四塩化炭素	mg/L	0.02	ND	ND	ND	ND	0.0002
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.04	ND	ND	ND	ND	0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	1	ND	ND	ND	ND	0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.4	ND	ND	ND	ND	0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	3	ND	ND	ND	ND	0.001
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.06	ND	ND	ND	ND	0.0006
	トリクロロエチレン	mg/L	0.1	ND	ND	ND	ND	0.001
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.1	ND	ND	ND	ND	0.001
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.02	ND	ND	ND	ND	0.0002
	チウラム	mg/L	0.06	ND	ND	ND	ND	0.0006
	シマジン	mg/L	0.03	ND	ND	ND	ND	0.0003
	チオベンカルブ	mg/L	0.2	ND	ND	ND	ND	0.001
	ベンゼン	mg/L	0.1	ND	ND	ND	ND	0.001
セレン	mg/L	0.3	ND	ND	ND	ND	0.001	
1,4-ジオキサン	mg/L	0.5	ND	ND	ND	ND	0.005	
その他	水素イオン濃度(pH)	—		7.6	7.3	7.5	7.4	—
	強熱減量	%		57.4	57.8	57.6	60.0	0.1

※準用基準「金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める総理府令(昭和48年総理府令第5号)」の第3条別表第6の基準を準用

令和7年度 谷戸沢処分場公害防止協定調査結果(発生ガス)

項目	単位	I 期埋立地						II 期埋立地						III-1期埋立地						III-2期埋立地						下限値
		5/16	8/18	11/14		7年度平均	6年度平均	5/16	8/18	11/14		7年度平均	6年度平均	5/16	8/18	11/14		7年度平均	6年度平均	5/16	8/18	11/14		7年度平均	6年度平均	
アンモニア	cm <sup>3</sup> /m <sup>3</sup>	ND	ND	ND		ND	ND	ND	ND	ND		ND	ND	ND	ND	ND		ND	ND	ND	ND	ND		ND	ND	0.1
一酸化炭素	cm <sup>3</sup> /m <sup>3</sup>	ND	ND	ND		ND	ND	ND	ND	ND		ND	ND	ND	4.3	3.1		2.5	ND	ND	ND	ND		ND	1.4	0.5
硫化水素	cm <sup>3</sup> /m <sup>3</sup>	ND	ND	ND		ND	ND	ND	0.15	ND		0.05	ND	ND	ND		ND	ND	ND	ND	ND		ND	ND	0.05	
エチレン	cm <sup>3</sup> /m <sup>3</sup>	ND	ND	ND		ND	ND	ND	ND	ND		ND	ND	ND	ND		ND	ND	ND	ND	ND		ND	ND	0.1	
メタン	vol%	ND	ND	ND		ND	0.3	0.3	1.5	0.2		0.7	0.3	0.6	2.2	0.1		1.0	0.4	ND	0.3	0.2		0.2	1.5	0.1
二酸化炭素	vol%	ND	ND	ND		ND	0.76	1.29	0.90	1.32		1.17	2.01	1.54	1.93	1.26		1.58	1.36	ND	2.16	0.10		0.75	1.46	0.05
酸素	vol%	20.4	20.9	20.7		20.7	19.5	17.7	17.7	18.1		17.8	16.9	17.4	15.4	17.7		16.8	18.3	20.3	16.5	20.9		19.2	17.3	0.1
窒素	vol%	75.8	77.5	76.7		76.7	77.9	77.3	76.9	76.6		76.9	79.3	78.9	76.8	77.0		77.6	77.2	75.7	77.7	78.2		77.2	77.2	0.1
水素	vol%	ND	ND	ND		ND	ND	ND	ND	ND		ND	ND	ND	ND		ND	ND	ND	ND	ND		ND	ND	0.01	
排出ガス量	m <sup>3</sup> /h	ND	ND	ND		ND	ND	20	38	20		26	25	ND	19	26		15	8	ND	29	ND		10	ND	5

※準用基準 「廃棄物最終処分場安定化監視マニュアル(平成元年11月30日付、環水企第311号)」の湧出ガス等の測定の項

令和7年度 谷戸沢処分場公害防止協定調査結果(悪臭調査)

測定場所	項目	基準値※	8/4	8/18	7年度	6年度
清快園と防災調整池との境界	臭気指数	10	16	10未満	10未満	10未満
斎場正門横	臭気指数	10	10未満	10未満	10未満	10未満

※準用基準 「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成12年第215号)」別表第7「工場及び指定作業場に適用する規制基準」の7悪臭のうち第一種区域を準用

令和7年度 谷戸沢処分場公害防止協定調査結果(底質)

区分	項目	単位	基準値※	No.1 防災調整池			下限値
				12/4	7年度	6年度	
人の健康の保護に関する項目	カドミウム	mg/L	0.003	ND	ND	ND	0.0003
	全シアン	mg/L	検出されないこと	ND	ND	ND	0.02
	有機りん	mg/L	検出されないこと	ND	ND	ND	0.01
	鉛	mg/L	0.01	0.001	0.001	0.001	0.001
	六価クロム	mg/L	0.05	ND	ND	ND	0.02
	ひ素	mg/L	0.01	0.004	0.004	0.003	0.001
	総水銀	mg/L	0.0005	ND	ND	ND	0.0005
	アルキル水銀	mg/L	検出されないこと	ND	ND	ND	0.0005
	ポリ塩化ビフェニル	mg/L	検出されないこと	ND	ND	ND	0.0005
	銅	mg/kg	125	0.5	0.5	5.4	0.5
	ジクロロメタン	mg/L	0.02	ND	ND	ND	0.002
	四塩化炭素	mg/L	0.002	ND	ND	ND	0.0002
	クロロエチレン※※※	mg/L	0.002	ND	ND	ND	0.0002
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004	ND	ND	ND	0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1	ND	ND	ND	0.002
	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	ND	ND	ND	0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1	ND	ND	ND	0.001
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006	ND	ND	ND	0.0006
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	ND	ND	ND	0.001
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	ND	ND	ND	0.001
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002	ND	ND	ND	0.0002
	チウラム※※※※	mg/L	0.006	ND	ND	ND	0.0006
	シマジン	mg/L	0.003	ND	ND	ND	0.0003
	チオベンカルブ	mg/L	0.02	ND	ND	ND	0.001
	ベンゼン	mg/L	0.01	ND	ND	ND	0.001
	セレン	mg/L	0.01	0.001	0.001	0.001	0.001
ふっ素	mg/L	0.8	0.09	0.09	0.05	0.05	
ほう素	mg/L	1	0.02	0.02	0.03	0.02	
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	ND	ND	ND	0.005	
その他	水素イオン濃度(pH)	—		7.1	7.1	7.6	—
	強熱減量	wt%		18.3	18.3	9.7	0.1

※ 準用基準 「土壌の汚染に係る環境基準について(平成3年環境庁告示第46号)」別表の基準を準用


※※土壌の汚染に係る環境基準の項目は、銅のみ含有試験、その他は溶出試験の結果である

※※※クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)

※※※※チウラムは共存物質による測定妨害のため、定量下限値を0.0006mg/Lから0.005mg/Lに変更

# 谷戸沢処分場調査地点図





- 下流部調査用井戸(年1回採水)
- ・上流域 12本・下流18本  
(沢筋奇数番号 + B11 B26を追加)
- ・水処理施設周辺 6本

観測孔の平面位置